

IMPIANTO DI PRODUZIONE: GOSSOLENGO							
CE	Organismo d'ispezione N°		948		SISTEMA DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' 2+		
	Anno di affissione		2021				
	N° certificato EC		CPD-0155				
EN 13108-1							
CB 20 BASEBINDER 50/70							
Stacci		Granulometria tipica	Requisiti generali + requisiti empirici (EN 13108-1 e 20)			Requisiti generali + requisiti fondamentali (EN 13108-1 e 20)	
			CARATTERISTICA	VALORE	UM	CARATTERISTICA	VALORE UM
			Contenuto dei vuoti:			Contenuto dei vuoti:	
63	100,0		massimo	NPD	[%]	massimo	NPD [%]
40	100,0		minimo	NPD	[%]	minimo	NPD [%]
31,5	100,0		Minimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Sensibilità all'acqua	NPD [%]
20	90,0		Massimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD [ml]
16	82,0		Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	[%]	Reazione al fuoco	NPD [Euroclasse]
14	73,0		Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	V10Gmin 11	[%]	Temperatura della miscela	≤150° - ≤160° [°C]
12,5	66,0		Sensibilità all'acqua	NPD	[%]	Contenuto di legante	Bmin 3,6 [%]
10	59,0		Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]	Rigidezza:	
8	53,0		Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]	minima	NPD [MPa]
6,3	48,0		Temperatura della miscela	≤150° - ≤160°	[°C]	massima	NPD [MPa]
4	40,0		Contenuto di legante	Bmin 3,6	[%]	Resistenza a fatica	NPD [-]
2	30,0		Resistenza alla deformazione permanente			Resistenza alla deformazione permanente	
0,500	16,0		Dispositivo di grandi dimensioni:			Dispositivo di grandi dimensioni:	
0,250	12,0		profondità di ormaimento	NPD	[%]	profondità di	NPD [%]
0,063	6,0		proporzionale			ormaimento proporzionale	
			Dispositivo di piccole dimensioni:			Dispositivo di piccole dimensioni:	
			inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]	inclinazione	NPD [mm/1000cicli]
			Dispositivo di piccole dimensioni:			Dispositivo di piccole dimensioni:	
			profondità di ormaimento	NPD	[%]	profondità di	NPD [%]
			proporzionale			ormaimento proporzionale	
			Valori Marshall:				
			Stabilità	NPD	[kN]		
			Scorrimento	NPD	[mm]		
			Quoziente	NPD	[kN/mm]		
			Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20			Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20	
			CODICE PROD/DOP: PMC0511				
			REVISIONE ITT: marzo 2026				