

IMPIANTO DI PRODUZIONE: GOSSOLENGO								
CE	Organismo d'ispezione N°		0948		SISTEMA	2+		
	Anno di affissione		2024					
	N° certificato EC		CPR-0384					
DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'								
EN 13108-1								
CB 12 BINDER 50/70								
Stacci		Granulometria tipica	Requisiti generali + requisiti empirici (EN 13108-1 e 20)			Requisiti generali + requisiti fondamentali (EN 13108-1 e 20)		
	63	100,0	Contenuto dei vuoti: massimo	NPD	[%]	Contenuto dei vuoti: massimo	NPD	[%]
	40	100,0	minimo	NPD	[%]	minimo	NPD	[%]
	31,5	100,0	Minimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Sensibilità all'acqua	NPD	[%]
	20	100,0	Massimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]
	16	100,0	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	[%]	Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]
	14	100,0	Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	NPD	[%]	Temperatura della miscela	140÷180	[°C]
	12,5	99,0	Sensibilità all'acqua	NPD	[%]	Contenuto di legante	Bmin 4,2	[%]
	10	90,0	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]	Rigidezza:		
	8	82,0	Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]	minima	NPD	[MPa]
	6,3	72,0	Temperatura della miscela	140÷180	[°C]	massima	NPD	[MPa]
	4	52,0	Contenuto di legante	Bmin 4,2	[%]	Resistenza a fatica	NPD	[-]
	2	32,0	Resistenza alla deformazione permanente			Resistenza alla deformazione permanente		
	0,500	14,0	Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]	Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]
	0,250	10,0	Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]	Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]
	0,063	5,0	Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]	Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]
			Valori Marshall:		Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20			
			Stabilità	NPD	[kN]			
			Scorrimento	NPD	[mm]			
			Quoziente	NPD	[kN/mm]			
Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20						CODICE PRODOTTO: PMC0513		
						REVISIONE ITT: settembre 2029		