

IMPIANTO DI PRODUZIONE: GOSSOLENGO						
CE		Organismo d'ispezione N° Anno di affissione N° certificato EC	0948 2024 CPR-0384	SISTEMA DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'		2+
EN 13108-1						
CB 31,5 BASE BM 45/80						
Stacci		Granulometria tipica			Requisiti generali + requisiti empirici (EN 13108-1 e 20)	
		CARATTERISTICA	VALORE	UM	CARATTERISTICA	VALORE UM
63	100,0	Contenuto dei vuoti: massimo	NPD	[%]	Contenuto dei vuoti: massimo	NPD [%]
40	100,0	minimo	NPD	[%]	minimo	NPD [%]
31,5	100,0	Minimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Sensibilità all'acqua	NPD [%]
20	83,0	Massimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD [ml]
16	74,0	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	[%]	Reazione al fuoco	NPD [Euroclasse]
14	66,0	Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	NPD	[%]	Temperatura della miscela	150÷190 [°C]
12,5	60,0	Sensibilità all'acqua	NPD	[%]	Contenuto di legante	Bmin 3,6 [%]
10	52,0	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]	Rigidezza:	
8	47,0	Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]	minima	NPD [MPa]
6,3	44,0	Temperatura della miscela	150÷190	[°C]	massima	NPD [MPa]
4	38,0	Contenuto di legante	Bmin 3,6	[%]	Resistenza a fatica	NPD [-]
2	28,0	Resistenza alla deformazione permanente			Resistenza alla deformazione permanente	
0,500	15,0	Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]	Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD [%]
0,250	11,0	Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]	Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote	NPD [mm/1000cicli]
0,063	6,3	Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]	Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD [%]
		Valori Marshall:				
		Stabilità	NPD	[kN]		
		Scorrimento	NPD	[mm]		
		Quoziente	NPD	[kN/mm]		
		Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20			Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20	
		CODICE PRODOTTO: PMC05377N				
		REVISIONE ITT: luglio 2029				