IMPIANTO DI PRODUZIONE: GOSSOLENGO

CE

Organismo d'ispezione N°	**948**
Anno di affissione	**2021**
N° certificato EC	**CPD-0155**

SISTEMA DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' 2+

EN 13108-1

CB 31,5 BASE BM 45/80

Stacci	Granulometria tipica
63	*100,0*
40	*100,0*
31,5	*100,0*
20	*88,0*
16	*78,0*
14	*70,0*
12,5	*63,0*
10	*53,0*
8	*47,0*
6,3	*42,0*
4	*37,0*
2	*28,0*
0,500	*15,0*
0,250	*11,0*
0,063	*6,0*

Requisiti generali + requisiti empirici (EN 13108-1 e 20)

CARATTERISTICA	VALORE	UM
Contenuto dei vuoti:		
massimo	NPD	[%]
minimo	NPD	[%]
Minimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]
Massimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]
Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	[%]
Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	V10Gmin 11	[%]
Sensibilità all'acqua	NPD	[%]
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]
Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]
Temperatura della miscela	≤165° - ≤175°	[°C]
Contenuto di legante	Bmin 3,6	[%]
Resistenza alla deformazione permanente		
Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaiamento proporzionale	NPD	[%]
Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]
Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaiamento proporzionale	NPD	[%]
Valori Marshall:		
Stabilità	NPD	[kN]
Scorrimento	NPD	[mm]
Quoziente	NPD	[kN/mm]

Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20

Requisiti generali + requisiti fondamentali (EN 13108-1 e 20)

CARATTERISTICA	VALORE	UM
Contenuto dei vuoti:		
massimo	NPD	[%]
minimo	NPD	[%]
Sensibilità all'acqua	NPD	[%]
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]
Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]
Temperatura della miscela	≤165° - ≤175°	[°C]
Contenuto di legante	Bmin 3,6	[%]
Rigidezza:		
minima	NPD	[MPa]
massima	NPD	[MPa]
Resistenza a fatica	NPD	[-]
Resistenza alla deformazione permanente		
Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaiamento proporzionale	NPD	[%]
Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]
Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaiamento proporzionale	NPD	[%]

Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20

CODICE PROD/DOP: PMC0521_____
REVISIONE ITT: aprile 2026