

|                                                      |  |                          |          |                                                                           |                      |                                                               |                                                                           |               |                |
|------------------------------------------------------|--|--------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| IMPIANTO DI PRODUZIONE: GOSSOLENGO                   |  |                          |          |                                                                           |                      |                                                               |                                                                           |               |                |
| <div>CE</div>                                        |  | Organismo d'ispezione N° | 0948     | SISTEMA<br>DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'                                 |                      | 2+                                                            |                                                                           |               |                |
|                                                      |  | Anno di affissione       | 2023     |                                                                           |                      |                                                               |                                                                           |               |                |
|                                                      |  | N° certificato EC        | CPR-0384 |                                                                           |                      |                                                               |                                                                           |               |                |
| EN 13108-1                                           |  |                          |          |                                                                           |                      |                                                               |                                                                           |               |                |
| CB 31,5 BASE BM 10/40                                |  |                          |          |                                                                           |                      |                                                               |                                                                           |               |                |
| Stacci                                               |  | Granulometria tipica     |          | Requisiti generali + requisiti empirici (EN 13108-1 e 20)                 |                      | Requisiti generali + requisiti fondamentali (EN 13108-1 e 20) |                                                                           |               |                |
|                                                      |  | CARATTERISTICA           | VALORE   | UM                                                                        | CARATTERISTICA       | VALORE                                                        | UM                                                                        |               |                |
|                                                      |  | Contenuto dei vuoti:     |          |                                                                           | Contenuto dei vuoti: |                                                               |                                                                           |               |                |
|                                                      |  | 63                       | 100,0    | massimo                                                                   | NPD                  | [%]                                                           | massimo                                                                   | NPD           | [%]            |
|                                                      |  | 40                       | 100,0    | minimo                                                                    | NPD                  | [%]                                                           | minimo                                                                    | NPD           | [%]            |
|                                                      |  | 31,5                     | 100,0    | Minimo di vuoti riempiti da bitume                                        | NPD                  | [%]                                                           | Sensibilità all'acqua                                                     | NPD           | [%]            |
|                                                      |  | 20                       | 91,0     | Massimo di vuoti riempiti da bitume                                       | NPD                  | [%]                                                           | Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati                           | NPD           | [ml]           |
|                                                      |  | 16                       | 85,0     | Vuoti nell'aggregato minerale                                             | NPD                  | [%]                                                           | Reazione al fuoco                                                         | NPD           | [Euroclasse]   |
|                                                      |  | 14                       | 79,0     | Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni                                     | NPD                  | [%]                                                           | Temperatura della miscela                                                 | ≤165° - ≤175° | [°C]           |
|                                                      |  | 12,5                     | 73,0     | Sensibilità all'acqua                                                     | NPD                  | [%]                                                           | Contenuto di legante                                                      | Bmin 3,8      | [%]            |
|                                                      |  | 10                       | 65,0     | Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati                           | NPD                  | [ml]                                                          | Rigidezza:                                                                |               |                |
|                                                      |  | 8                        | 60,0     | Reazione al fuoco                                                         | NPD                  | [Euroclasse]                                                  | minima                                                                    | NPD           | [MPa]          |
|                                                      |  | 6,3                      | 55,0     | Temperatura della miscela                                                 | ≤165° - ≤175°        | [°C]                                                          | massima                                                                   | NPD           | [MPa]          |
|                                                      |  | 4                        | 43,0     | Contenuto di legante                                                      | Bmin 3,8             | [%]                                                           | Resistenza a fatica                                                       | NPD           | [-]            |
|                                                      |  | 2                        | 33,0     | Resistenza alla deformazione permanente                                   |                      |                                                               | Resistenza alla deformazione permanente                                   |               |                |
|                                                      |  | 0,500                    | 18,0     | Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale  | NPD                  | [%]                                                           | Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale  | NPD           | [%]            |
|                                                      |  | 0,250                    | 14,0     | Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote | NPD                  | [mm/1000cicli]                                                | Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote | NPD           | [mm/1000cicli] |
|                                                      |  | 0,063                    | 8,5      | Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale | NPD                  | [%]                                                           | Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale | NPD           | [%]            |
|                                                      |  |                          |          | Valori Marshall:                                                          |                      |                                                               |                                                                           |               |                |
|                                                      |  |                          |          | Stabilità                                                                 | NPD                  | [kN]                                                          |                                                                           |               |                |
|                                                      |  |                          |          | Scorrimento                                                               | NPD                  | [mm]                                                          |                                                                           |               |                |
|                                                      |  |                          |          | Quoziente                                                                 | NPD                  | [kN/mm]                                                       |                                                                           |               |                |
| Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20 |  |                          |          | Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20                      |                      |                                                               |                                                                           |               |                |
|                                                      |  |                          |          | CODICE PRODOTTO: PMC0522                                                  |                      |                                                               |                                                                           |               |                |
|                                                      |  |                          |          | REVISIONE ITT: giugno 2028                                                |                      |                                                               |                                                                           |               |                |