

IMPIANTO DI PRODUZIONE: GOSSOLENGO



Organismo d'ispezione N°
Anno di affissione
N° certificato EC

0948
2021
CPR-0384

SISTEMA
DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'



EN 13108-1

CB 10 USURA BM 45/80

Stacci		Granulometria tipica	Requisiti generali + requisiti empirici (EN 13108-1 e 20)			Requisiti generali + requisiti fondamentali (EN 13108-1 e 20)		
			CARATTERISTICA	VALORE	UM	CARATTERISTICA	VALORE	UM
63		100,0	Contenuto dei vuoti: massimo	Vmax11	[%]	Contenuto dei vuoti: massimo	Vmax11	[%]
40		100,0	minimo	Vmin3	[%]	minimo	Vmin3	[%]
31,5		100,0	Minimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Sensibilità all'acqua	NPD	[%]
20		100,0	Massimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]
16		100,0	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	[%]	Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]
14		100,0	Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	V10Gmin9	[%]	Temperatura della miscela	150±190	[°C]
12,5		100,0	Sensibilità all'acqua	NPD	[%]	Contenuto di legante	Bmin 4,8	[%]
10		98,0	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]	Rigidezza:		
8		92,0	Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]	minima	NPD	[MPa]
6,3		81,0	Temperatura della miscela	150±190	[°C]	massima	NPD	[MPa]
4		53,0	Contenuto di legante	Bmin 4,8	[%]	Resistenza a fatica	NPD	[-]
2		36,0	Resistenza alla deformazione permanente			Resistenza alla deformazione permanente		
0,500		18,0	Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]	Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]
0,250		14,0	Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]	Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]
0,063		7,0	Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]	Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]
			Valori Marshall:			Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20		
			Stabilità	Smin10	[kN]			
			Scorrimento	F5	[mm]			
			Quoziente	Qmin3	[kN/mm]			
			Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20					
						CODICE PRODOTTO: PMC0524		
						REVISIONE ITT: marzo 2026		