

IMPIANTO DI PRODUZIONE: GOSSOLENGO								
CE		Organismo d'ispezione N°	0948	SISTEMA DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'		2+		
		Anno di affissione	2023					
		N° certificato EC	CPR-0384					
EN 13108-1								
CB 20 BASE BM 45/80								
Stacci		Granulometria tipica	Requisiti generali + requisiti empirici (EN 13108-1 e 20)		Requisiti generali + requisiti fondamentali (EN 13108-1 e 20)			
		CARATTERISTICA	VALORE	UM	CARATTERISTICA	VALORE	UM	
		Contenuto dei vuoti:			Contenuto dei vuoti:			
		massimo	NPD	[%]	massimo	NPD	[%]	
		minimo	NPD	[%]	minimo	NPD	[%]	
		Minimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Sensibilità all'acqua	NPD	[%]	
		Massimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]	
		Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	[%]	Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]	
		Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	NPD	[%]	Temperatura della miscela	150÷190	[°C]	
		Sensibilità all'acqua	NPD	[%]	Contenuto di legante	Bmin 3,2	[%]	
		Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]	Rigidezza:			
		Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]	minima	NPD	[MPa]	
		Temperatura della miscela	150÷190	[°C]	massima	NPD	[MPa]	
		Contenuto di legante	Bmin 3,2	[%]	Resistenza a fatica	NPD	[-]	
		Resistenza alla deformazione permanente			Resistenza alla deformazione permanente			
		Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale			NPD	[%]	Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	
Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote			NPD	[mm/1000cicli]	Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote		NPD	[mm/1000cicli]
Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale			NPD	[%]	Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale		NPD	[%]
Valori Marshall:								
Stabilità			NPD	[kN]				
Scorrimento			NPD	[mm]				
Quoziente			NPD	[kN/mm]				
Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20								
CODICE PRODOTTO: PMC05377N								
REVISIONE ITT: settembre 2028								