

IMPIANTO DI PRODUZIONE: GOSSOLENGO							
CE		Organismo d'ispezione N°	0948	SISTEMA		2+	
		Anno di affissione	2024	DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'			
		N° certificato EC	CPR-0384				
EN 13108-1							
CB 31,5 BASE BM 45/80							
Stacci		Granulometria tipica		Requisiti generali + requisiti empirici (EN 13108-1 e 20)			
		CARATTERISTICA	VALORE	UM	Requisiti generali + requisiti fondamentali (EN 13108-1 e 20)		
63 40 31,5 20 16 14 12,5 10 8 6,3 4 2 0,500 0,250 0,063	100,0 100,0 100,0 83,0 74,0 66,0 60,0 52,0 47,0 44,0 38,0 28,0 15,0 11,0 6,3	Contenuto dei vuoti:			Contenuto dei vuoti:		
		massimo	NPD	[%]	massimo	NPD	[%]
		minimo	NPD	[%]	minimo	NPD	[%]
		Minimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Sensibilità all'acqua	NPD	[%]
		Massimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]
		Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	[%]	Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]
		Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	NPD	[%]	Temperatura della miscela	150÷190	[°C]
		Sensibilità all'acqua	NPD	[%]	Contenuto di legante	Bmin 3,6	[%]
		Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]	Rigidezza:		
		Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]	minima	NPD	[MPa]
		Temperatura della miscela	150÷190	[°C]	massima	NPD	[MPa]
		Contenuto di legante	Bmin 3,6	[%]	Resistenza a fatica	NPD	[-]
		Resistenza alla deformazione permanente			Resistenza alla deformazione permanente		
		Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]	Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]
		Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]	Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]
		Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]	Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]
		Valori Marshall:					
		Stabilità	NPD	[kN]			
		Scorrimento	NPD	[mm]			
		Quoziente	NPD	[kN/mm]			
		Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20				Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20	
CODICE PRODOTTO: PMC05507N							
REVISIONE ITT: luglio 2029							