

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n.*(ai sensi dell'Allegato III al CPR 305/2011; RD UE n.574/2014)***PMC0556**

1.	Codice d'identificazione unico del prodotto-tipo:	PMC0556
1.1	Numero di tipo <i>(art.11, par. 4, CPR 305/2011)</i> :	DREN 16 USURA BM 45/80; PMC0556
2.	Uso / Usi previsti:	- conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strati di usura drenante di strade, aeroporti e altre aree trafficate (EN 13108-7 : 2006)
3.	Nome e indirizzo del fabbricante <i>(art.11, par. 5, CPR 305/2011)</i> :	Emiliana Conglomerati S.p.a. via Alessandro Volta n.5, 42123 - Reggio Emilia Stabilimento di produzione: Loc. Pontenuovo, 29020 Gossolengo (PC) Tel. 0523-450902 Fax. 0523-778280
4.	Nome e indirizzo del mandatario <i>(art.12, par. 2, CPR 305/2011)</i> :	NA

5.	Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione (VVCP) <i>(all. V, CPR 305/2011)</i> :	2+
6.a	Norma armonizzata	EN 13108-7 : 2006
	Organismi notificati (numero identificativo, nome, indirizzo):	n. 0948 - TÜV, Italia, via Testi, 280/6 20126 Milano (MI)
	L'Organismo Notificato ha effettuato:	i) ispezione iniziale dello stabilimento del controllo di produzione in fabbrica ii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo di produzione in fabbrica
	secondo il sistema:	2+
	e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica:	n. 0948-CPR-0384


7.	PRESTAZIONI DICHIARATE			Specifica armonizzata		
----	-------------------------------	--	--	------------------------------	--	--

	Caratteristiche essenziali	Prestazione	EN 13108-1:2006	EN 13108-5:2006	EN 13108-7:2006	
7.1	Temperatura della miscela [T] (EN 12697-13:2002)	≤165 °C - ≤175 °C			×	
7.2	Contenuto di legante solubile [Bmin] (EN 12697-1:2012)	Bmin 4,2			×	
7.3	Contenuto di vuoti minimo [Vmin] (EN 12697-30:2012; EN 12697-8:2003)	NPD			×	
7.4	Contenuto di vuoti massimo [Vmax] (EN 12697-30:2012; EN 12697-8:2003)	NPD			×	
7.5	Vuoti riempiti con bitume (minimo) [VFBmin] (EN 12697-8:2003)	NPD			×	
7.6	Vuoti riempiti con bitume (massimo) [VFBmax] (EN 12697-8:2003)	NPD			×	
7.7	Vuoti nell'aggregato minerale [VMAmin] (EN 12697-8:2003)	NPD			×	
7.8	Contenuto di vuoti minimo a 10 rotazioni [V10Gmin] (EN 12697-31:2007; EN 12697-8:2003)	NPD			×	
7.9	Sensibilità all'acqua [ITSR] (EN 12697-12:2008)	NPD			×	
7.10	Rigidezza minima [Smin] (EN 12697-26:2012)	NPD			×	
7.11	Rigidezza massima [Smax] (EN 12697-26:2012)	NPD			×	
7.12	Resistenza alla fatica [e _f] (EN 12697-24:2012)	NPD			×	
7.13	Resistenza alla deformazione permanente - Prof. massima di ormaimento prop. Dispositivo grande [P] (EN 12697-22:2007)	NPD			×	
7.14	Resistenza alla deformazione permanente - Allineamento massimo Metodo della traccia delle ruote [WTS _{ARR}] (EN 12697-22:2007)	NPD			×	
7.15	Resistenza alla deformazione permanente - Prof. massima di ormaimento prop. Dispositivo grande [PRD _{ARR}] (EN 12697-22:2007)	NPD			×	
7.16	Resistenza alla deformazione permanente - Compressione ciclica triassiale [f _{cmax}] (EN 12697-25:2005)	NPD			×	
7.17	Perdita di particelle del provino di asfalto poroso [PL] (EN 12697-17:2008)	NPD			×	
7.18	Drenaggio del legante [D] (EN 12697-18:2004)	NPD			×	
7.19	Permeabilità orizzontale del provino [Kh] (EN 12697-19:2012)	NPD			×	
7.20	Permeabilità orizzontale del provino [Kv] (EN 12697-19:2012)	NPD			×	
7.21	Stabilità Marshall minima [Smin] (EN 12697-34:2012)	NPD			×	
7.22	Stabilità Marshall massima [Smax] (EN 12697-34:2012)	NPD			×	
7.23	Scorrimento Marshall [F] (EN 12697-34:2012)	NPD			×	
7.24	Quoziente Marshall minimo [Qmin] (EN 12697-34:2012)	NPD			×	
7.25	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati [Abr _A] (EN 12697-16:2004)	NPD			×	
7.26	Reazione al fuoco [Euroclasse] (EN 13501-1:2009)	NPD			×	
7.27	Granulometria [Passante] (EN 12697-2:2008)	63 mm=100%; 40 mm=100%; 31,5 mm=100%; 20 mm=100%; 16 mm=98%; 14 mm=87%; 12,5 mm=74%; 10 mm=48%; 8 mm=21%; 6,3 mm=17%; 4 mm=16%; 2 mm=12%; 0,500 mm=9%; 0,250 mm=8%; 0,063 mm=6,2%			×	
7.28						
7.29						
7.30						
7.31						
7.32						
7.33						

8.	Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:	Rapporto n. 5 - G - 2025 del 31/03/2025 di Emiliana conglomerati Spa
----	---	--

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Amministratore Delegato di Emiliana Conglomerati Spa	Dott. Alessandro Bertani
Reggio Emilia li 31/03/2025	 (firma)