

IMPIANTO DI PRODUZIONE: COLLECCHIO						
CE		Organismo d'ispezione N° Anno di affissione N° certificato EC	0948 2025 CPR-0389	SISTEMA DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'	2+	
EN 13108-1						
CB 10 USURA 10/40						
Stacci		Requisiti generali + requisiti empirici (EN 13108-1 e 20)			Requisiti generali + requisiti fondamentali (EN 13108-1 e 20)	
Granulometria tipica		CARATTERISTICA	VALORE	UM	CARATTERISTICA	VALORE UM
63,0	100,0	Contenuto dei vuoti:			Contenuto dei vuoti:	
40,0	100,0	massimo	Vmax 10	[%]	massimo	Vmax 10 [%]
31,5	100,0	minimo	Vmin 3,0	[%]	minimo	Vmin 3,0 [%]
20,0	100,0	Minimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Sensibilità all'acqua	NPD [%]
16,0	100,0	Massimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD [ml]
14,0	100,0	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	[%]	Reazione al fuoco	NPD [Euroclasse]
12,5	100,0	Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	V10Gmin1	[%]	Temperatura della miscela	150÷190 [°C]
10,0	96,0	Sensibilità all'acqua	NPD	[%]	Contenuto di legante	Bmin 5,0 [%]
8,0	87,0	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]	Rigidezza:	
6,3	79,0	Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]	minima	NPD [MPa]
4,0	60,0	Temperatura della miscela	150÷190	[°C]	massima	NPD [MPa]
2,0	40,0	Contenuto di legante	Bmin 5,0	[%]	Resistenza a fatica	NPD [-]
0,500	19,0	Resistenza alla deformazione permanente			Resistenza alla deformazione permanente	
0,250	14,0	Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]	Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD [%]
0,063	6,4	Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]	Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote	NPD [mm/1000cicli]
		Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]	Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD [%]
		Valori Marshall:				
		Stabilità	Smin12,5	[kN]		
		Scorrimento	F 5	[mm]		
		Quoziente	Qmin3	[kN/mm]		
		Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20			Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20	
		CODICE PRODOTTO: PMC0572			CODICE PRODOTTO: PMC0572	
		REVISIONE ITT: dicembre 2029			REVISIONE ITT: dicembre 2029	