

IMPIANTO DI PRODUZIONE: COLLECCHIO					
CE		Organismo d'ispezione N° Anno di affissione N° certificato EC	0948 2024 CPR-0389	SISTEMA DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'	2+
EN 13108-1					
CB 12 USURA 45/80					
Stacchi		Granulometria tipica		Requisiti generali + requisiti empirici (EN 13108-1 e 20)	
		CARATTERISTICA	VALORE	UM	
		Contenuto dei vuoti:			
63		massimo	NPD	[%]	
40		minimo	NPD	[%]	
31,5		Minimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	
20		Massimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	
16		Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	[%]	
14		Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	NPD	[%]	
12,5		Sensibilità all'acqua	NPD	[%]	
10		Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]	
8		Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]	
6,3		Temperatura della miscela	140÷180	[°C]	
4		Contenuto di legante	Bmin 4,8	[%]	
2		Resistenza alla deformazione permanente			
0,500		Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]	
0,250					
0,063					
		Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]	
		Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]	
		Valori Marshall:			
		Stabilità	NPD	[kN]	
		Scorrimento	NPD	[mm]	
		Quoziente	NPD	[kN/mm]	
Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20					
		Requisiti generali + requisiti fondamentali (EN 13108-1 e 20)			
		CARATTERISTICA	VALORE	UM	
		Contenuto dei vuoti:			
		massimo	NPD	[%]	
		minimo	NPD	[%]	
		Sensibilità all'acqua	NPD	[%]	
		Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]	
		Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]	
		Temperatura della miscela	140÷180	[°C]	
		Contenuto di legante	Bmin 4,8	[%]	
		Rigidezza:			
		minima	NPD	[MPa]	
		massima	NPD	[MPa]	
		Resistenza a fatica	NPD	[-]	
		Resistenza alla deformazione permanente			
		Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]	
		Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]	
		Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]	
Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20					
CODICE PRODOTTO: PMC0111					
REVISIONE ITT: gennaio 2029					