

IMPIANTO DI PRODUZIONE: COLLECCHIO									
CE		Organismo d'ispezione N°		0948		SISTEMA DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'		2+	
		Anno di affissione		2025					
		N° certificato EC		CPR-0389					
EN 13108-1									
CB 20 BINDER AM 10/40									
Stacci		Granulometria tipica		Requisiti generali + requisiti empirici (EN 13108-1 e 20)			Requisiti generali + requisiti fondamentali (EN 13108-1 e 20)		
				CARATTERISTICA	VALORE	UM	CARATTERISTICA	VALORE	UM
				Contenuto dei vuoti:			Contenuto dei vuoti:		
63		100,0		massimo	NPD	[%]	massimo	NPD	[%]
40		100,0		minimo	NPD	[%]	minimo	NPD	[%]
31,5		100,0		Minimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Sensibilità all'acqua	NPD	[%]
20		100,0		Massimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]
16		94,0		Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	[%]	Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]
14		90,0		Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	NPD	[%]	Temperatura della miscela	140÷180	[°C]
12,5		84,0		Sensibilità all'acqua	NPD	[%]	Contenuto di legante	Bmin 3,8	[%]
10		74,0		Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]	Rigidezza:		
8		65,0		Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]	minima	NPD	[MPa]
6,3		60,0		Temperatura della miscela	140÷180	[°C]	massima	NPD	[MPa]
4		52,0		Contenuto di legante	Bmin 3,8	[%]	Resistenza a fatica	NPD	[-]
2		36,0		Resistenza alla deformazione permanente			Resistenza alla deformazione permanente		
0,500		17,0		Dispositivo di grandi dimensioni:			Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]
0,250		13,0		profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]			
0,063		7,0		Dispositivo di piccole dimensioni:			Dispositivo di piccole dimensioni:		
				inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]	inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]
				Dispositivo di piccole dimensioni:			Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]
				profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]			
				Valori Marshall:					
				Stabilità	NPD	[kN]			
				Scorrimento	NPD	[mm]			
				Quoziente	NPD	[kN/mm]			
				Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20			Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20		
							CODICE PRODOTTO: PMC0603		
							REVISIONE ITT: dicembre 2029		