

IMPIANTO DI PRODUZIONE: COLLECCHIO						
CE		Organismo d'ispezione N°	948	SISTEMA DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' 2+		
		Anno di affissione	2025			
		N° certificato EC	CPD-0155			
EN 13108-1						
CB 10 USURA BM 45/80						
Stacci		Requisiti generali + requisiti empirici (EN 13108-1 e 20)			Requisiti generali + requisiti fondamentali (EN 13108-1 e 20)	
Granulometria tipica		CARATTERISTICA	VALORE	UM	CARATTERISTICA	VALORE UM
		Contenuto dei vuoti:			Contenuto dei vuoti:	
63	100,0	massimo	NPD	[%]	massimo	NPD [%]
40	100,0	minimo	NPD	[%]	minimo	NPD [%]
31,5	100,0	Minimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Sensibilità all'acqua	NPD [%]
20	100,0	Massimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD [ml]
16	100,0	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	[%]	Reazione al fuoco	NPD [Euroclasse]
14	100,0	Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	NPD	[%]	Temperatura della miscela	150÷190 [°C]
12,5	99,0	Sensibilità all'acqua	NPD	[%]	Contenuto di legante	Bmin 5,2 [%]
10	93,0	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]	Rigidezza:	
8	80,0	Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]	minima	NPD [MPa]
6,3	68,0	Temperatura della miscela	150÷190	[°C]	massima	NPD [MPa]
4	52,0	Contenuto di legante	Bmin 5,2	[%]	Resistenza a fatica	NPD [-]
2	33,0	Resistenza alla deformazione permanente			Resistenza alla deformazione permanente	
0,500	16,0	Dispositivo di grandi dimensioni:			Dispositivo di grandi dimensioni:	
0,250	13,0	profondità di ormaimento	NPD	[%]	profondità di	NPD [%]
0,063	7,5	proporzionale			ormaimento proporzionale	
		Dispositivo di piccole dimensioni:			Dispositivo di piccole dimensioni:	
		inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]	inclinazione	NPD [mm/1000cicli]
		Dispositivo di piccole dimensioni:			Dispositivo di piccole dimensioni:	
		profondità di ormaimento	NPD	[%]	profondità di	NPD [%]
		proporzionale			ormaimento proporzionale	
		Valori Marshall:				
		Stabilità	NPD	[kN]		
		Scorrimento	NPD	[mm]		
		Quoziente	NPD	[kN/mm]		
		Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20			Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20	
		CODICE PROD/DOP: PMC0610				
		REVISIONE ITT: agosto 2030				