

IMPIANTO DI PRODUZIONE: COLLECCHIO



Organismo d'ispezione N° 948  
 Anno di affissione 2020  
 N° certificato EC CPD-0155

SISTEMA 2+  
 DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

EN 13108-1

CB 20 BINDER BM 45/80

Stacci		Granulometria tipica	Requisiti generali + requisiti empirici (EN 13108-1 e 20)			Requisiti generali + requisiti fondamentali (EN 13108-1 e 20)		
			CARATTERISTICA	VALORE	UM	CARATTERISTICA	VALORE	UM
63		100,0	Contenuto dei vuoti:			Contenuto dei vuoti:		
40		100,0	massimo	NPD	[%]	massimo	NPD	[%]
31,5		100,0	minimo	NPD	[%]	minimo	NPD	[%]
20		100,0	Minimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Sensibilità all'acqua	NPD	[%]
16		95,0	Massimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[m]
14		87,0	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	[%]	Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]
12,5		80,0	Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	V10Gmin 9	[%]	Temperatura della miscela	150±190	[°C]
10		70,0	Sensibilità all'acqua	NPD	[%]	Contenuto di legante	Bmin 4,0	[%]
8		61,0	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[m]	Rigidezza:		
6,3		56,0	Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]	minima	NPD	[MPa]
4		46,0	Temperatura della miscela	150±190	[°C]	massima	NPD	[MPa]
2		32,0	Contenuto di legante	Bmin 4,0	[%]	Resistenza a fatica	NPD	[-]
0,500		16,0	Resistenza alla deformazione permanente			Resistenza alla deformazione permanente		
0,250		12,0	Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]	Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]
0,063		5,3	Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]	Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]
			Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]	Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]
			Valori Marshall:					
			Stabilità	NPD	[kN]			
			Scorrimento	NPD	[mm]			
			Quoziente	NPD	[kN/mm]			
			Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20			Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20		
			CODICE PROD/DOP: PMC0533_____			REVISIONE ITT: febbraio 2025		