
 <div>EMILIANA CONGLOMERATI AL CENTRO DELL'EDILIZIA</div>		<div>Emiliana Conglomerati s.p.a.</div> <div>via A.Volta, 5 42123 Reggio Emilia</div> <div>Tel. 0522 936200 - e.mail info@emilcon.it</div>																																																																																															
Unità produttiva di: <div>località La Casella, 29010 Sarmato (PC)</div>																																																																																																	
	organismo di'ispezione n° : <div>n°0948 - TÜV Italia srl</div>		<div>Sistema di attestazione</div> <div>2+</div>																																																																																														
	Anno di affissione : <div>2013</div>																																																																																																
	n° certificato : <div>n. 0382</div>																																																																																																
Usi previsti del prodotto da costruzione <div>EN 12620:2002 +A1:2008</div>			Nome commerciale : <div>TONDO 1</div>																																																																																														
Codice identificazione prodotto : <div>INT010</div>			Identificazione prodotto : <div>Aggregato naturale 4/10</div>																																																																																														
<div><div><div>Granulometria tipica</div><table><tr><td>luce maglie mm.</td><td>passante</td></tr><tr><td>40</td><td>100,0</td></tr><tr><td>31,5</td><td>100,0</td></tr><tr><td>25</td><td>100,0</td></tr><tr><td>20</td><td>100,0</td></tr><tr><td>16</td><td>100,0</td></tr><tr><td>14</td><td>100,0</td></tr><tr><td>12,5</td><td>100,0</td></tr><tr><td>10</td><td>87,9</td></tr><tr><td>8</td><td>30,3</td></tr><tr><td>6,3</td><td>7,9</td></tr><tr><td>4</td><td>0,4</td></tr><tr><td>2</td><td>0,4</td></tr><tr><td>1</td><td>0,4</td></tr><tr><td>0,5</td><td>0,4</td></tr><tr><td>0,25</td><td>0,4</td></tr><tr><td>0,125</td><td>0,4</td></tr><tr><td>0,063</td><td>0,12</td></tr></table></div><div><div>Analisi petrografica</div><div>Prevalenza di rocce igneo-metamorfiche quali (granuli monomineralici quarzosi e frammenti di quarzite 35/40%, gneis e micascisti 10/15%, basaltico-ofiolitici 5/10%). Secondariamente rocce sedimentarie quali (calcareniti 10/15%, arenarie &lt;10%, arenarie sil</div></div></div> <div><div>CARATTERISTICA</div><div>VALORE DICHIARATO</div><table><tr><td>Dimensione ( d/D )</td><td>4/10</td></tr><tr><td>Categoria UNI EN 933-1 GC , GF , GNG , GA</td><td>GC 80/20</td></tr><tr><td>Tolleranza</td><td>N.P.D.</td></tr><tr><td>Passante allo staccio 0,063mm UNI EN 933-1</td><td>f 1,5</td></tr><tr><td>Massa volumica s.s.a. ( Mg/m3 ) UNI EN 1097-6</td><td>2,663 Mg/m3</td></tr><tr><td>Assorbimento ( % ) UNI EN 1097-6</td><td>1,60%</td></tr><tr><td>Equivalente in Sabbia ( SE ) UNI EN 933-8</td><td>N.P.D.</td></tr><tr><td>Valore di blu ( MB ) UNI EN 933-9</td><td>N.P.D.</td></tr><tr><td>Contenuto sostanze Humiche (livello colorazione vetrino)</td><td>° 1 °</td></tr><tr><td>Indice d'appiattimento ( FI ) UNI EN 933-3</td><td>FI 15</td></tr><tr><td>Indice di Forma ( SI ) UNI EN 933-4</td><td>SI 15</td></tr><tr><td>Los Angeles ( LA ) UNI EN 1097-2</td><td>LA 30</td></tr><tr><td>Resistenza all'usura Micro Deval ( MDE ) UNI EN 1097-1</td><td>N.P.D.</td></tr><tr><td>Resistenza all'abrasione superficiale (AAV ) UNI EN 1097-8</td><td>AAV 44,6</td></tr><tr><td>Resistenza alla levigabilità (VL) (EN 1097-8:2009)</td><td>VL 49</td></tr><tr><td>Shock termico ( VLA ) UNI EN 1367-5</td><td>N.P.D.</td></tr><tr><td>Affinita ai leganti bituminosi ( 6/24 h ) UNI EN 12697-11</td><td>N.P.D.</td></tr><tr><td>Resistenza gelo/disgelo ( F ) UNI EN 1367</td><td>F 1</td></tr><tr><td>Particelle frantumate UNI EN 933-5</td><td>N.P.D.</td></tr><tr><td>Categoria Reattività (RA) (UNI EN 8520-22:2020)</td><td>RA 1 (BM0,1)</td></tr><tr><td>Cloruri idrosolubili ( % ) UNI EN1744-1</td><td>0,03%</td></tr><tr><td>Solfati solubili in acido ( % - AS ) UNI EN 1744-1</td><td>AS 0,2</td></tr><tr><td>Zolfo Totale ( S ) UNI EN 1744-1</td><td>&lt; 0,02%</td></tr><tr><td>Emissione Radioattività ( Bq/kg )</td><td>N.P.D.</td></tr><tr><td>Sostanze pericolose D.M. 186</td><td>Entro limiti normativi</td></tr></table></div> <tr><td colspan="4">Legenda: N.P.D. = nessuna prestazione determinata N.R. = Nessu requisito richiesto</td></tr> <tr><td colspan="4">Ultimo aggiornamento: 12/07/2024</td></tr>				luce maglie mm.	passante	40	100,0	31,5	100,0	25	100,0	20	100,0	16	100,0	14	100,0	12,5	100,0	10	87,9	8	30,3	6,3	7,9	4	0,4	2	0,4	1	0,4	0,5	0,4	0,25	0,4	0,125	0,4	0,063	0,12	Dimensione ( d/D )	4/10	Categoria UNI EN 933-1 GC , GF , GNG , GA	GC 80/20	Tolleranza	N.P.D.	Passante allo staccio 0,063mm UNI EN 933-1	f 1,5	Massa volumica s.s.a. ( Mg/m3 ) UNI EN 1097-6	2,663 Mg/m3	Assorbimento ( % ) UNI EN 1097-6	1,60%	Equivalente in Sabbia ( SE ) UNI EN 933-8	N.P.D.	Valore di blu ( MB ) UNI EN 933-9	N.P.D.	Contenuto sostanze Humiche (livello colorazione vetrino)	° 1 °	Indice d'appiattimento ( FI ) UNI EN 933-3	FI 15	Indice di Forma ( SI ) UNI EN 933-4	SI 15	Los Angeles ( LA ) UNI EN 1097-2	LA 30	Resistenza all'usura Micro Deval ( MDE ) UNI EN 1097-1	N.P.D.	Resistenza all'abrasione superficiale (AAV ) UNI EN 1097-8	AAV 44,6	Resistenza alla levigabilità (VL) (EN 1097-8:2009)	VL 49	Shock termico ( VLA ) UNI EN 1367-5	N.P.D.	Affinita ai leganti bituminosi ( 6/24 h ) UNI EN 12697-11	N.P.D.	Resistenza gelo/disgelo ( F ) UNI EN 1367	F 1	Particelle frantumate UNI EN 933-5	N.P.D.	Categoria Reattività (RA) (UNI EN 8520-22:2020)	RA 1 (BM0,1)	Cloruri idrosolubili ( % ) UNI EN1744-1	0,03%	Solfati solubili in acido ( % - AS ) UNI EN 1744-1	AS 0,2	Zolfo Totale ( S ) UNI EN 1744-1	< 0,02%	Emissione Radioattività ( Bq/kg )	N.P.D.	Sostanze pericolose D.M. 186	Entro limiti normativi	Legenda: N.P.D. = nessuna prestazione determinata N.R. = Nessu requisito richiesto				Ultimo aggiornamento: 12/07/2024			
luce maglie mm.	passante																																																																																																
40	100,0																																																																																																
31,5	100,0																																																																																																
25	100,0																																																																																																
20	100,0																																																																																																
16	100,0																																																																																																
14	100,0																																																																																																
12,5	100,0																																																																																																
10	87,9																																																																																																
8	30,3																																																																																																
6,3	7,9																																																																																																
4	0,4																																																																																																
2	0,4																																																																																																
1	0,4																																																																																																
0,5	0,4																																																																																																
0,25	0,4																																																																																																
0,125	0,4																																																																																																
0,063	0,12																																																																																																
Dimensione ( d/D )	4/10																																																																																																
Categoria UNI EN 933-1 GC , GF , GNG , GA	GC 80/20																																																																																																
Tolleranza	N.P.D.																																																																																																
Passante allo staccio 0,063mm UNI EN 933-1	f 1,5																																																																																																
Massa volumica s.s.a. ( Mg/m3 ) UNI EN 1097-6	2,663 Mg/m3																																																																																																
Assorbimento ( % ) UNI EN 1097-6	1,60%																																																																																																
Equivalente in Sabbia ( SE ) UNI EN 933-8	N.P.D.																																																																																																
Valore di blu ( MB ) UNI EN 933-9	N.P.D.																																																																																																
Contenuto sostanze Humiche (livello colorazione vetrino)	° 1 °																																																																																																
Indice d'appiattimento ( FI ) UNI EN 933-3	FI 15																																																																																																
Indice di Forma ( SI ) UNI EN 933-4	SI 15																																																																																																
Los Angeles ( LA ) UNI EN 1097-2	LA 30																																																																																																
Resistenza all'usura Micro Deval ( MDE ) UNI EN 1097-1	N.P.D.																																																																																																
Resistenza all'abrasione superficiale (AAV ) UNI EN 1097-8	AAV 44,6																																																																																																
Resistenza alla levigabilità (VL) (EN 1097-8:2009)	VL 49																																																																																																
Shock termico ( VLA ) UNI EN 1367-5	N.P.D.																																																																																																
Affinita ai leganti bituminosi ( 6/24 h ) UNI EN 12697-11	N.P.D.																																																																																																
Resistenza gelo/disgelo ( F ) UNI EN 1367	F 1																																																																																																
Particelle frantumate UNI EN 933-5	N.P.D.																																																																																																
Categoria Reattività (RA) (UNI EN 8520-22:2020)	RA 1 (BM0,1)																																																																																																
Cloruri idrosolubili ( % ) UNI EN1744-1	0,03%																																																																																																
Solfati solubili in acido ( % - AS ) UNI EN 1744-1	AS 0,2																																																																																																
Zolfo Totale ( S ) UNI EN 1744-1	< 0,02%																																																																																																
Emissione Radioattività ( Bq/kg )	N.P.D.																																																																																																
Sostanze pericolose D.M. 186	Entro limiti normativi																																																																																																
Legenda: N.P.D. = nessuna prestazione determinata N.R. = Nessu requisito richiesto																																																																																																	
Ultimo aggiornamento: 12/07/2024																																																																																																	