

IMPIANTO DI PRODUZIONE: BARCACCIA								
CE	Organismo d'ispezione N°		948		SISTEMA DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' 2+			
	Anno di affissione		2024					
	N° certificato EC		CPD-0155					
EN 13108-1								
CB 6,3 USURA 50/70								
Stacci		Granulometria tipica	Requisiti generali + requisiti empirici (EN 13108-1 e 20)			Requisiti generali + requisiti fondamentali (EN 13108-1 e 20)		
			CARATTERISTICA	VALORE	UM	CARATTERISTICA	VALORE	UM
63	100,0	Contenuto dei vuoti: massimo	NPD	[%]	Contenuto dei vuoti: massimo	NPD	[%]	
40	100,0	minimo	NPD	[%]	minimo	NPD	[%]	
31,5	100,0	Minimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Sensibilità all'acqua	NPD	[%]	
20	100,0	Massimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]	
16	100,0	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	[%]	Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]	
14	100,0	Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	NPD	[%]	Temperatura della miscela	140÷180	[°C]	
12,5	100,0	Sensibilità all'acqua	NPD	[%]	Contenuto di legante	Bmin 5,0	[%]	
10	100,0	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]	Rigidezza:			
8	100,0	Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]	minima	NPD	[MPa]	
6,3	99,0	Temperatura della miscela	140÷180	[°C]	massima	NPD	[MPa]	
4	79,0	Contenuto di legante	Bmin 5,0	[%]	Resistenza a fatica	NPD	[-]	
2	49,0	Resistenza alla deformazione permanente			Resistenza alla deformazione permanente			
0,500	23,0	Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]	Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]	
0,250	16,0	Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]	Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]	
0,063	7,6	Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]	Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]	
		Valori Marshall:						
		Stabilità	NPD	[kN]				
		Scorrimento	NPD	[mm]				
		Quoziente	NPD	[kN/mm]				
		Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20			Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20			
					CODICE PROD/DOP: PMC0101			
					REVISIONE ITT: gennaio 2029			