

IMPIANTO DI PRODUZIONE: BARCACCIA



Organismo d'ispezione N°
Anno di affissione
N° certificato EC

948
2021
CPD-0155

SISTEMA
DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

2+

EN 13108-1

CB 12 USURA 50/70

Stacci		Granulometria tipica	Requisiti generali + requisiti empirici (EN 13108-1 e 20)			Requisiti generali + requisiti fondamentali (EN 13108-1 e 20)		
			CARATTERISTICA	VALORE	UM	CARATTERISTICA	VALORE	UM
63 40 31,5 20 16 14 12,5 10 8 6,3 4 2 0,500 0,250 0,063		100,0	Contenuto dei vuoti:			Contenuto dei vuoti:		
		100,0	massimo	Vmax 12	[%]	massimo	Vmax 12	[%]
		100,0	minimo	Vmin3	[%]	minimo	Vmin3	[%]
		100,0	Minimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Sensibilità all'acqua	NPD	[%]
		100,0	Massimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]
		100,0	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	[%]	Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]
		100,0	Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	V10Gmin 9	[%]	Temperatura della miscela	140÷180	[°C]
		100,0	Sensibilità all'acqua	NPD	[%]	Contenuto di legante	Bmin 4,8	[%]
		96,0	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]	Rigidezza:		
		83,0	Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]	minima	NPD	[MPa]
		70,0	Temperatura della miscela	140÷180	[°C]	massima	NPD	[MPa]
		53,0	Contenuto di legante	Bmin 4,8	[%]	Resistenza a fatica	NPD	[-]
		39,0	Resistenza alla deformazione permanente			Resistenza alla deformazione permanente		
		19,0	Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]	Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]
13,0		Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]	Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]	
6,7		Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]	Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]	
		Valori Marshall:						
		Stabilità	Smin 10	[kN]	Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20			
		Scorrimento	F 5	[mm]				
		Quoziente	Qmin 3	[kN/mm]				
			Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20			CODICE PROD/DOP: PMC0103 REVISIONE ITT: giugno 2026		