

IMPIANTO DI PRODUZIONE: BARCACCIA					
CE	Organismo d'ispezione N°		948		SISTEMA DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
	Anno di affissione		2023		
	N° certificato EC		CPD-0155		
2+					
EN 13108-1					
CB 31,5 BASE BM 45/80					
Stacci		Granulometria tipica	Requisiti generali + requisiti empirici (EN 13108-1 e 20)		
			CARATTERISTICA	VALORE	UM
63	100,0	Contenuto dei vuoti:	massimo	NPD	[%]
40	100,0	minimo	minimo	NPD	[%]
31,5	100,0	Minimo di vuoti riempiti da bitume	Minimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]
20	80,0	Massimo di vuoti riempiti da bitume	Massimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]
16	70,0	Vuoti nell'aggregato minerale	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	[%]
14	66,0	Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	NPD	[%]
12,5	64,0	Sensibilità all'acqua	Sensibilità all'acqua	NPD	[%]
10	57,0	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]
8	51,0	Reazione al fuoco	Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]
6,3	48,0	Temperatura della miscela	Temperatura della miscela	150÷190	[°C]
4	44,0	Contenuto di legante	Contenuto di legante	Bmin 3,2	[%]
2	34,0	Resistenza alla deformazione permanente	Resistenza alla deformazione permanente		
0,500	17,0	Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]
0,250	12,0	Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote	Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]
0,063	3,7	Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]
		Valori Marshall:	Valori Marshall:		
		Stabilità	Stabilità	NPD	[kN]
		Scorrimento	Scorrimento	NPD	[mm]
		Quoziente	Quoziente	NPD	[kN/mm]
Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20					
			Requisiti generali + requisiti fondamentali (EN 13108-1 e 20)		
			CARATTERISTICA	VALORE	UM
			Contenuto dei vuoti:		
			massimo	NPD	[%]
			minimo	NPD	[%]
			Sensibilità all'acqua	NPD	[%]
			Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]
			Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]
			Temperatura della miscela	150÷190	[°C]
			Contenuto di legante	Bmin 3,2	[%]
			Rigidezza:		
			minima	NPD	[MPa]
			massima	NPD	[MPa]
			Resistenza a fatica	NPD	[-]
			Resistenza alla deformazione permanente		
			Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]
			Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]
			Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]
			Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20		
CODICE PROD/DOP: PMC0212					
REVISIONE ITT: settembre 2026					