

|                                                                                   |                          |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| IMPIANTO DI PRODUZIONE: BARCACCIA                                                 |                          |                   |
|  | Organismo d'ispezione N° | 948               |
|                                                                                   | Anno di affissione       | 2020              |
|                                                                                   | N° certificato EC        | CPD-0155          |
|                                                                                   |                          | SISTEMA <b>2+</b> |
| DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'                                                    |                          |                   |
| EN 13108-1                                                                        |                          |                   |
| <b>CB 20 BINDER 50/70</b>                                                         |                          |                   |

| Stacci               |       | Requisiti generali + requisiti empirici (EN 13108-1 e 20)                  |           |                | Requisiti generali + requisiti fondamentali (EN 13108-1 e 20)              |          |                |
|----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| Granulometria tipica |       | CARATTERISTICA                                                             | VALORE    | UM             | CARATTERISTICA                                                             | VALORE   | UM             |
| 63                   | 100,0 | Contenuto dei vuoti:                                                       |           |                | Contenuto dei vuoti:                                                       |          |                |
|                      |       | massimo                                                                    | Vmax 9    | [%]            | massimo                                                                    | Vmax 9   | [%]            |
|                      | 100,0 | minimo                                                                     | Vmin 3    | [%]            | minimo                                                                     | Vmin 3   | [%]            |
|                      | 31,5  | Minimo di vuoti riempiti da bitume                                         | NPD       | [%]            | Sensibilità all'acqua                                                      | NPD      | [%]            |
|                      |       | Massimo di vuoti riempiti da bitume                                        | NPD       | [%]            | Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati                            | NPD      | [m]            |
|                      | 20    | Vuoti nell'aggregato minerale                                              | NPD       | [%]            | Reazione al fuoco                                                          | NPD      | [Euroclasse]   |
|                      | 16    | Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni                                      | V10Gmin 9 | [%]            | Temperatura della miscela                                                  | 140÷180  | [°C]           |
|                      | 14    | Sensibilità all'acqua                                                      | NPD       | [%]            | Contenuto di legante                                                       | Bmin 4,0 | [%]            |
|                      | 12,5  | Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati                            | NPD       | [m]            | Rigidezza:                                                                 |          |                |
|                      | 10    | Reazione al fuoco                                                          | NPD       | [Euroclasse]   | minima                                                                     | NPD      | [MPa]          |
|                      | 8     | Temperatura della miscela                                                  | 140÷180   | [°C]           | massima                                                                    | NPD      | [MPa]          |
|                      | 6,3   | Contenuto di legante                                                       | Bmin 4,0  | [%]            | Resistenza a fatica                                                        | NPD      | [-]            |
|                      | 4     | Resistenza alla deformazione permanente                                    |           |                | Resistenza alla deformazione permanente                                    |          |                |
|                      | 2     | Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaiamento proporzionale  | NPD       | [%]            | Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaiamento proporzionale  | NPD      | [%]            |
|                      | 0,500 | Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote  | NPD       | [mm/1000cicli] | Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote  | NPD      | [mm/1000cicli] |
|                      | 0,250 | Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaiamento proporzionale | NPD       | [%]            | Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaiamento proporzionale | NPD      | [%]            |
|                      | 0,063 | Valori Marshall:                                                           |           |                |                                                                            |          |                |
|                      |       | Stabilità                                                                  | Smin 12,5 | [kN]           | Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20                       |          |                |
|                      |       | Scorrimento                                                                | F 5       | [mm]           |                                                                            |          |                |
|                      |       | Quoziente                                                                  | Qmin 3    | [kN/mm]        |                                                                            |          |                |
|                      |       | Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20                       |           |                | CODICE PROD/DOP: <b>PMC0502</b><br>REVISIONE ITT: <b>ottobre 2025</b>      |          |                |