

| IMPIANTO DI PRODUZIONE: BARCACCIA |                      |                                                                           |               |                                                     |                                                                           |                    |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                   |                      | Organismo d'ispezione N°                                                  | 948           | SISTEMA<br>DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' <b>2+</b> |                                                                           |                    |
|                                   |                      | Anno di affissione                                                        | 2024          |                                                     |                                                                           |                    |
|                                   |                      | N° certificato EC                                                         | CPR-0155      |                                                     |                                                                           |                    |
| EN 13108-1                        |                      |                                                                           |               |                                                     |                                                                           |                    |
| CB 12 USURA BM 45/80              |                      |                                                                           |               |                                                     |                                                                           |                    |
| Stacci                            | Granulometria tipica | Requisiti generali + requisiti empirici (EN 13108-1 e 20)                 |               |                                                     | Requisiti generali + requisiti fondamentali (EN 13108-1 e 20)             |                    |
|                                   |                      | CARATTERISTICA                                                            | VALORE        | UM                                                  | CARATTERISTICA                                                            | VALORE UM          |
|                                   |                      | Contenuto dei vuoti:                                                      |               |                                                     | Contenuto dei vuoti:                                                      |                    |
| 63                                | 100,0                | massimo                                                                   | NPD           | [%]                                                 | massimo                                                                   | NPD [%]            |
| 40                                | 100,0                | minimo                                                                    | NPD           | [%]                                                 | minimo                                                                    | NPD [%]            |
| 31,5                              | 100,0                | Minimo di vuoti riempiti da bitume                                        | NPD           | [%]                                                 | Sensibilità all'acqua                                                     | NPD [%]            |
| 20                                | 100,0                | Massimo di vuoti riempiti da bitume                                       | NPD           | [%]                                                 | Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati                           | NPD [ml]           |
| 16                                | 100,0                | Vuoti nell'aggregato minerale                                             | NPD           | [%]                                                 | Reazione al fuoco                                                         | NPD [Euroclasse]   |
| 14                                | 100,0                | Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni                                     | NPD           | [%]                                                 | Temperatura della miscela                                                 | ≤165° - ≤175° [°C] |
| 12,5                              | 100,0                | Sensibilità all'acqua                                                     | NPD           | [%]                                                 | Contenuto di legante                                                      | Bmin 4,4 [%]       |
| 10                                | 92,0                 | Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati                           | NPD           | [ml]                                                | Rigidezza:                                                                |                    |
| 8                                 | 76,0                 | Reazione al fuoco                                                         | NPD           | [Euroclasse]                                        | minima                                                                    | NPD [MPa]          |
| 6,3                               | 66,0                 | Temperatura della miscela                                                 | ≤165° - ≤175° | [°C]                                                | massima                                                                   | NPD [MPa]          |
| 4                                 | 50,0                 | Contenuto di legante                                                      | Bmin 4,4      | [%]                                                 | Resistenza a fatica                                                       | NPD [-]            |
| 2                                 | 34,0                 | Resistenza alla deformazione permanente                                   |               |                                                     | Resistenza alla deformazione permanente                                   |                    |
| 0,500                             | 18,0                 | Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale  | NPD           | [%]                                                 | Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale  | NPD [%]            |
| 0,250                             | 13,0                 | Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote | NPD           | [mm/1000cicli]                                      | Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote | NPD [mm/1000cicli] |
| 0,063                             | 6,8                  | Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale | NPD           | [%]                                                 | Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale | NPD [%]            |
|                                   |                      | Valori Marshall:                                                          |               |                                                     |                                                                           |                    |
|                                   |                      | Stabilità                                                                 | NPD           | [kN]                                                | Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20                      |                    |
|                                   |                      | Scorrimento                                                               | NPD           | [mm]                                                |                                                                           |                    |
|                                   |                      | Quoziente                                                                 | NPD           | [kN/mm]                                             |                                                                           |                    |
|                                   |                      | Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20                      |               |                                                     | CODICE PROD/DOP: PMC0505                                                  |                    |
|                                   |                      |                                                                           |               |                                                     | REVISIONE ITT: giugno 2029                                                |                    |