

IMPIANTO DI PRODUZIONE: BARCACCIA																																																																																																																																	
CE		Organismo d'ispezione N°		948		SISTEMA		2+																																																																																																																									
		Anno di affissione		2024																																																																																																																													
		N° certificato EC		CPD-0155		DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'																																																																																																																											
EN 13108-5																																																																																																																																	
CB 12 SMA BM 45/80																																																																																																																																	
Stacci		Granulometria tipica		Requisiti generali + requisiti empirici (EN 13108-1 e 20)			Requisiti generali + requisiti fondamentali (EN 13108-1 e 20)																																																																																																																										
				<table><thead><tr><th>CARATTERISTICA</th><th>VALORE</th><th>UM</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">Contenuto dei vuoti:</td></tr><tr><td>63</td><td>100,0</td><td></td></tr><tr><td>40</td><td>100,0</td><td></td></tr><tr><td>31,5</td><td>100,0</td><td></td></tr><tr><td>20</td><td>100,0</td><td></td></tr><tr><td>16</td><td>100,0</td><td></td></tr><tr><td>14</td><td>100,0</td><td></td></tr><tr><td>12,5</td><td>100,0</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>91,0</td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>73,0</td><td></td></tr><tr><td>6,3</td><td>58,0</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>40,0</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>29,0</td><td></td></tr><tr><td>0,500</td><td>19,0</td><td></td></tr><tr><td>0,250</td><td>16,0</td><td></td></tr><tr><td>0,063</td><td>11,0</td><td></td></tr></tbody></table>			CARATTERISTICA	VALORE	UM	Contenuto dei vuoti:			63	100,0		40	100,0		31,5	100,0		20	100,0		16	100,0		14	100,0		12,5	100,0		10	91,0		8	73,0		6,3	58,0		4	40,0		2	29,0		0,500	19,0		0,250	16,0		0,063	11,0		<table><thead><tr><th>CARATTERISTICA</th><th>VALORE</th><th>UM</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">Contenuto dei vuoti:</td></tr><tr><td>massimo</td><td>NPD</td><td>[%]</td></tr><tr><td>minimo</td><td>NPD</td><td>[%]</td></tr><tr><td>Minimo di vuoti riempiti da bitume</td><td>NPD</td><td>[%]</td></tr><tr><td>Massimo di vuoti riempiti da bitume</td><td>NPD</td><td>[%]</td></tr><tr><td>Vuoti nell'aggregato minerale</td><td>NPD</td><td>[%]</td></tr><tr><td>Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni</td><td>NPD</td><td>[%]</td></tr><tr><td>Sensibilità all'acqua</td><td>NPD</td><td>[%]</td></tr><tr><td>Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati</td><td>NPD</td><td>[ml]</td></tr><tr><td>Reazione al fuoco</td><td>NPD</td><td>[Euroclasse]</td></tr><tr><td>Temperatura della miscela</td><td>150÷190</td><td>[°C]</td></tr><tr><td>Contenuto di legante</td><td>Bmin 5,0</td><td>[%]</td></tr><tr><td colspan="3">Resistenza alla deformazione permanente</td></tr><tr><td>Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale</td><td>NPD</td><td>[%]</td></tr><tr><td>Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote</td><td>NPD</td><td>[mm/1000cicli]</td></tr><tr><td>Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale</td><td>NPD</td><td>[%]</td></tr><tr><td colspan="3">Valori Marshall:</td></tr><tr><td>Stabilità</td><td>NPD</td><td>[kN]</td></tr><tr><td>Scorrimento</td><td>NPD</td><td>[mm]</td></tr><tr><td>Quoziente</td><td>NPD</td><td>[kN/mm]</td></tr></tbody></table>			CARATTERISTICA	VALORE	UM	Contenuto dei vuoti:			massimo	NPD	[%]	minimo	NPD	[%]	Minimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Massimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	[%]	Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	NPD	[%]	Sensibilità all'acqua	NPD	[%]	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]	Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]	Temperatura della miscela	150÷190	[°C]	Contenuto di legante	Bmin 5,0	[%]	Resistenza alla deformazione permanente			Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]	Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]	Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]	Valori Marshall:			Stabilità	NPD	[kN]	Scorrimento	NPD	[mm]	Quoziente	NPD	[kN/mm]	<table><tbody><tr><td colspan="3">Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20</td></tr></tbody></table>			Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20		
CARATTERISTICA	VALORE	UM																																																																																																																															
Contenuto dei vuoti:																																																																																																																																	
63	100,0																																																																																																																																
40	100,0																																																																																																																																
31,5	100,0																																																																																																																																
20	100,0																																																																																																																																
16	100,0																																																																																																																																
14	100,0																																																																																																																																
12,5	100,0																																																																																																																																
10	91,0																																																																																																																																
8	73,0																																																																																																																																
6,3	58,0																																																																																																																																
4	40,0																																																																																																																																
2	29,0																																																																																																																																
0,500	19,0																																																																																																																																
0,250	16,0																																																																																																																																
0,063	11,0																																																																																																																																
CARATTERISTICA	VALORE	UM																																																																																																																															
Contenuto dei vuoti:																																																																																																																																	
massimo	NPD	[%]																																																																																																																															
minimo	NPD	[%]																																																																																																																															
Minimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]																																																																																																																															
Massimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]																																																																																																																															
Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	[%]																																																																																																																															
Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	NPD	[%]																																																																																																																															
Sensibilità all'acqua	NPD	[%]																																																																																																																															
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]																																																																																																																															
Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]																																																																																																																															
Temperatura della miscela	150÷190	[°C]																																																																																																																															
Contenuto di legante	Bmin 5,0	[%]																																																																																																																															
Resistenza alla deformazione permanente																																																																																																																																	
Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]																																																																																																																															
Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]																																																																																																																															
Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]																																																																																																																															
Valori Marshall:																																																																																																																																	
Stabilità	NPD	[kN]																																																																																																																															
Scorrimento	NPD	[mm]																																																																																																																															
Quoziente	NPD	[kN/mm]																																																																																																																															
Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20																																																																																																																																	
CODICE PROD/DOP: PMC0508 REVISIONE ITT: marzo 2029																																																																																																																																	