

IMPIANTO DI PRODUZIONE: BARCACCIA					
CE	Organismo d'ispezione N°		948		SISTEMA DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
	Anno di affissione		2021		
	N° certificato EC		CPD-0155		
2+					
EN 13108-1					
CB 20 BASEBINDER 50/70					
Stacci		Granulometria tipica	Requisiti generali + requisiti empirici (EN 13108-1 e 20)		Requisiti generali + requisiti fondamentali (EN 13108-1 e 20)
			CARATTERISTICA	VALORE	UM
			Contenuto dei vuoti:		
63	100,0		massimo	NPD	[%]
40	100,0		minimo	NPD	[%]
31,5	100,0		Minimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]
20	93,0		Massimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]
16	85,0		Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	[%]
14	76,0		Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	V10Gmin9	[%]
12,5	68,0		Sensibilità all'acqua	NPD	[%]
10	57,0		Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]
8	52,0		Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]
6,3	49,0		Temperatura della miscela	140÷180	[°C]
4	43,0		Contenuto di legante	Bmin 3,4	[%]
2	34,0		Resistenza alla deformazione permanente		
0,500	19,0		Dispositivo di grandi dimensioni:		
0,250	15,0		profondità di ormaiamento	NPD	[%]
0,063	5,9		proporzionale		
			Dispositivo di piccole dimensioni:		
			inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]
			Dispositivo di piccole dimensioni:		
			profondità di ormaiamento	NPD	[%]
			proporzionale		
			Valori Marshall:		
			Stabilità	NPD	[kN]
			Scorrimento	NPD	[mm]
			Quoziente	NPD	[kN/mm]
			Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20		
			Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20		
			CODICE PROD/DOP: PMC0511		
			REVISIONE ITT: dicembre 2025		