

IMPIANTO DI PRODUZIONE: BARCACCIA					
CE		Organismo d'ispezione N°	948	SISTEMA DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'	2+
		Anno di affissione	2024		
		N° certificato EC	CPD-0155		
EN 13108-1					
CB 31,5 BASE BM 45/80					
Stacci		Granulometria tipica		Requisiti generali + requisiti empirici (EN 13108-1 e 20)	
		CARATTERISTICA	VALORE	UM	Requisiti generali + requisiti fondamentali (EN 13108-1 e 20)
		Contenuto dei vuoti:			Contenuto dei vuoti:
63	100,0	massimo	NPD	[%]	massimo
40	100,0	minimo	NPD	[%]	minimo
31,5	100,0	Minimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Sensibilità all'acqua
20	83,0	Massimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati
16	72,0	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	[%]	Reazione al fuoco
14	65,0	Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	NPD	[%]	Temperatura della miscela
12,5	60,0	Sensibilità all'acqua	NPD	[%]	Contenuto di legante
10	51,0	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]	Rigidezza:
8	44,0	Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]	minima
6,3	40,0	Temperatura della miscela	150÷190	[°C]	massima
4	34,0	Contenuto di legante	Bmin 3,6	[%]	Resistenza a fatica
2	26,0	Resistenza alla deformazione permanente			Resistenza alla deformazione permanente
0,500	14,0	Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]	Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale
0,250	10,0	Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]	Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote
0,063	5,2	Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]	Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale
		Valori Marshall:			
		Stabilità	NPD	[kN]	
		Scorrimento	NPD	[mm]	
		Quoziente	NPD	[kN/mm]	
Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20					
CODICE PROD/DOP: PMC0514					
REVISIONE ITT: luglio 2029					