

Stacci		Requisiti generali + requisiti empirici (EN 13108-1 e 20)			Requisiti generali + requisiti fondamentali (EN 13108-1 e 20)		
Granulometria tipica		CARATTERISTICA	VALORE	UM	CARATTERISTICA	VALORE	UM
63	100,0	Contenuto dei vuoti:			Contenuto dei vuoti:		
		massimo	NPD	[%]	massimo	NPD	[%]
	40	minimo	NPD	[%]	minimo	NPD	[%]
	31,5	Minimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Sensibilità all'acqua	NPD	[%]
					Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]
	20	Massimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]
	16	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	[%]	Temperatura della miscela	150÷190	[°C]
	14	Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	NPD	[%]	Contenuto di legante	Bmin 4,0	[%]
	12,5	Sensibilità all'acqua	NPD	[%]	Rigidezza:		
	10	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]	minima	NPD	[MPa]
	8	Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]	massima	NPD	[MPa]
	6,3	Temperatura della miscela	150÷190	[°C]	Resistenza a fatica	NPD	[-]
	4	Contenuto di legante	Bmin 4,0	[%]	Resistenza alla deformazione permanente		
	2	Resistenza alla deformazione permanente			Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]
	0,500	Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]	Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]
	0,250	Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]	Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]
	0,063	Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]			
		Valori Marshall:					
		Stabilità	NPD	[kN]	Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20		
		Scorrimento	NPD	[mm]			
		Quoziente	NPD	[kN/mm]			
		Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20			CODICE PROD/DOP: PMC0518		
					REVISIONE ITT: dicembre 2024		