


IMPIANTO DI PRODUZIONE: BARCACCIA					
		Organismo d'ispezione N° Anno di affissione N° certificato EC	948 2020 CPD-0155	SISTEMA DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'	
EN 13108-1					
CB 10 USURA 50/70					
Stacci		Granulometria tipica	Requisiti generali + requisiti empirici (EN 13108-1 e 20)		Requisiti generali + requisiti fondamentali (EN 13108-1 e 20)
			CARATTERISTICA	VALORE	UM
			Contenuto dei vuoti:		
63		100,0	massimo	NPD	[%]
40		100,0	minimo	NPD	[%]
31,5		100,0	Minimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]
20		100,0	Massimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]
16		100,0	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	[%]
14		100,0	Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	NPD	[%]
12,5		100,0	Sensibilità all'acqua	NPD	[%]
10		98,0	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]
8		92,0	Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]
6,3		82,0	Temperatura della miscela	140÷180	[°C]
4		60,0	Contenuto di legante	Bmin 4,8	[%]
2		39,0	Resistenza alla deformazione permanente		
0,500		20,0	Dispositivo di grandi dimensioni:		
0,250		15,0	profondità di ormaiamento	NPD	[%]
0,063		6,0	proporzionale		
			Dispositivo di piccole dimensioni:		
			inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]
			Dispositivo di piccole dimensioni:		
			profondità di ormaiamento	NPD	[%]
			proporzionale		
			Valori Marshall:		
			Stabilità	NPD	[kN]
			Scorrimento	NPD	[mm]
			Quoziente	NPD	[kN/mm]
			Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20		
			CARATTERISTICA	VALORE	UM
			Contenuto dei vuoti:		
			massimo	NPD	[%]
			minimo	NPD	[%]
			Sensibilità all'acqua	NPD	[%]
			Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]
			Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]
			Temperatura della miscela	140÷180	[°C]
			Contenuto di legante	Bmin 4,8	[%]
			Rigidezza:		
			minima	NPD	[MPa]
			massima	NPD	[MPa]
			Resistenza a fatica	NPD	[-]
			Resistenza alla deformazione permanente		
			Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaiamento proporzionale	NPD	[%]
			Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]
			Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaiamento proporzionale	NPD	[%]
			Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20		
			CODICE PROD/DOP: PMC0529		
			REVISIONE ITT: luglio 2025		