

IMPIANTO DI PRODUZIONE: BARCACCIA									
CE		Organismo d'ispezione N° Anno di affissione N° certificato EC	948 2025 CPR-0155	SISTEMA DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'		2+			
EN 13108-1									
CB 20 BINDER BM 10/40									
Stacci		Granulometria tipica		Requisiti generali + requisiti empirici (EN 13108-1 e 20)			Requisiti generali + requisiti fondamentali (EN 13108-1 e 20)		
		CARATTERISTICA	VALORE	UM			CARATTERISTICA	VALORE	UM
		Contenuto dei vuoti:					Contenuto dei vuoti:		
63		100,0	massimo	NPD	[%]		massimo	NPD	[%]
40		100,0	minimo	NPD	[%]		minimo	NPD	[%]
31,5		100,0	Minimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]		Sensibilità all'acqua	NPD	[%]
20		100,0	Massimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]		Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]
16		96,0	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	[%]		Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]
14		90,0	Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	NPD	[%]		Temperatura della miscela	≤165° - ≤175°	[°C]
12,5		85,0	Sensibilità all'acqua	NPD	[%]		Contenuto di legante	Bmin 4,0	[%]
10		77,0	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]		Rigidezza:		
8		69,0	Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]		minima	NPD	[MPa]
6,3		61,0	Temperatura della miscela	≤165° - ≤175°	[°C]		massima	NPD	[MPa]
4		49,0	Contenuto di legante	Bmin 4,0	[%]		Resistenza a fatica	NPD	[-]
2		36,0	Resistenza alla deformazione permanente				Resistenza alla deformazione permanente		
0,500		19,0	Dispositivo di grandi dimensioni:				Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di		
0,250		13,0	profondità di ormaiamento	NPD	[%]		ormaiamento proporzionale	NPD	[%]
0,063		6,0	proporzionale				Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione		
			inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]		della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]
			Dispositivo di piccole dimensioni:				Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di		
			profondità di ormaiamento	NPD	[%]		ormaiamento proporzionale	NPD	[%]
			proporzionale						
			Valori Marshall:						
			Stabilità	NPD	[kN]				
			Scorrimento	NPD	[mm]				
			Quoziente	NPD	[kN/mm]				
Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20					Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20				
					CODICE PROD/DOP: PMC0532 REVISIONE ITT: dicembre 2029				