

IMPIANTO DI PRODUZIONE: BARCACCIA			
	Organismo d'ispezione N°	948	SISTEMA DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' 2+
	Anno di affissione N° certificato EC	2025 CPR-0155	
EN 13108-1			
CB 31,5 BASE PMA 50/70			

Stacci	Granulometria tipica	Requisiti generali + requisiti empirici (EN 13108-1 e 20)			Requisiti generali + requisiti fondamentali (EN 13108-1 e 20)		
		CARATTERISTICA	VALORE	UM	CARATTERISTICA	VALORE	UM
63	100,0	Contenuto dei vuoti:			Contenuto dei vuoti:		
40	100,0	massimo	Vmax 12	[%]	massimo	Vmax 12	[%]
31,5	97,0	minimo	Vmin 4	[%]	minimo	Vmin 4	[%]
		Minimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Sensibilità all'acqua	NPD	[%]
20	82,0	Massimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]
16	68,0	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	[%]	Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]
14	66,0	Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	V10Gmin 9	[%]	Temperatura della miscela	≤150° - ≤160°	[°C]
12,5	64,0	Sensibilità all'acqua	NPD	[%]	Contenuto di legante	Bmin 3,2	[%]
10	59,0	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]	Rigidezza:		
8	53,0	Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]	minima	NPD	[MPa]
6,3	48,0	Temperatura della miscela	≤150° - ≤160°	[°C]	massima	NPD	[MPa]
4	41,0	Contenuto di legante	Bmin 3,2	[%]	Resistenza a fatica	NPD	[-]
2	29,0	Resistenza alla deformazione permanente			Resistenza alla deformazione permanente		
0,500	14,0	Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]	Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]
0,250	10,0	Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]	Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]
0,063	5,2	Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]	Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]
		Valori Marshall:					
		Stabilità	Smin 10	[kN]			
		Scorrimento	F 5	[mm]			
		Quoziente	Qmin 3	[kN/mm]			
		Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20			Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20		
					CODICE PROD/DOP: PMC0564_____ REVISIONE ITT: dicembre 2029		