

IMPIANTO DI PRODUZIONE: BARCACCIA			
	Organismo d'ispezione N° Anno di affissione N° certificato EC	948 2019 CPD-0155	SISTEMA DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' 2+
EN 13108-1			
CB 20 BINDER PMA 50/70			

Stacci	Granulometria tipica	Requisiti generali + requisiti empirici (EN 13108-1 e 20)			Requisiti generali + requisiti fondamentali (EN 13108-1 e 20)		
		CARATTERISTICA	VALORE	UM	CARATTERISTICA	VALORE	UM
63	100,0	Contenuto dei vuoti:			Contenuto dei vuoti:		
40	100,0	massimo	NPD	[%]	massimo	NPD	[%]
31,5	100,0	minimo	NPD	[%]	minimo	NPD	[%]
		Minimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Sensibilità all'acqua	NPD	[%]
20	100,0	Massimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]
16	96,0	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	[%]	Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]
14	89,0	Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	V10Gmin 9	[%]	Temperatura della miscela	140÷180	[°C]
12,5	82,0	Sensibilità all'acqua	NPD	[%]	Contenuto di legante	Bmin 4,2	[%]
10	71,0	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]	Rigidezza:		
8	64,0	Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]	minima	NPD	[MPa]
6,3	58,0	Temperatura della miscela	140÷180	[°C]	massima	NPD	[MPa]
4	47,0	Contenuto di legante	Bmin 4,2	[%]	Resistenza a fatica	NPD	[-]
2	33,0	Resistenza alla deformazione permanente			Resistenza alla deformazione permanente		
0,500	17,0	Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]	Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]
0,250	12,0	Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]	Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]
0,063	6,3	Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]	Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]
		Valori Marshall:					
		Stabilità	NPD	[kN]			
		Scorrimento	NPD	[mm]			
		Quoziente	NPD	[kN/mm]			
		Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20			Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20		
					CODICE PROD/DOP: PMC0565 REVISIONE ITT: ottobre 2028		