

IMPIANTO DI PRODUZIONE: BARCACCIA									
		Organismo d'ispezione N°	948	SISTEMA DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' 2+					
		Anno di affissione	2024						
		N° certificato EC	CPR-0155						
EN 13108-1									
CB 12 USURA AM BM 45/80									
Stacci		Granulometria tipica		Requisiti generali + requisiti empirici (EN 13108-1 e 20)			Requisiti generali + requisiti fondamentali (EN 13108-1 e 20)		
				CARATTERISTICA	VALORE	UM	CARATTERISTICA	VALORE	UM
				Contenuto dei vuoti:			Contenuto dei vuoti:		
63	100,0			massimo	NPD	[%]	massimo	NPD	[%]
40	100,0			minimo	NPD	[%]	minimo	NPD	[%]
31,5	100,0			Minimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Sensibilità all'acqua	NPD	[%]
20	100,0			Massimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]
16	100,0			Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	[%]	Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]
14	100,0			Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	NPD	[%]	Temperatura della miscela	150÷190	[°C]
12,5	100,0			Sensibilità all'acqua	NPD	[%]	Contenuto di legante	Bmin 5,4	[%]
10	94,0			Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]	Rigidezza:		
8	83,0			Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]	minima	NPD	[MPa]
6,3	73,0			Temperatura della miscela	150÷190	[°C]	massima	NPD	[MPa]
4	56,0			Contenuto di legante	Bmin 5,4	[%]	Resistenza a fatica	NPD	[-]
2	39,0			Resistenza alla deformazione permanente			Resistenza alla deformazione permanente		
0,500	21,0			Dispositivo di grandi dimensioni:			Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di		
0,250	16,0			profondità di ormaiamento	NPD	[%]	ormaiamento proporzionale	NPD	[%]
0,063	8,7			proporzionale					
				Dispositivo di piccole dimensioni:			Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione		
				inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]	della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]
				Dispositivo di piccole dimensioni:			Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di		
				profondità di ormaiamento	NPD	[%]	ormaiamento proporzionale	NPD	[%]
				proporzionale					
				Valori Marshall:					
				Stabilità	NPD	[kN]			
				Scorrimento	NPD	[mm]			
				Quoziente	NPD	[kN/mm]			
Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20									
CODICE PROD/DOP: PMC0577 REVISIONE ITT: giugno 2029									