

IMPIANTO DI PRODUZIONE: BARCACCIA

CE

Organismo d'ispezione N°
Anno di affissione
N° certificato EC

948
2023
CPD-0155

SISTEMA
DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

2+

EN 13108-1

CB 8 USURA 50/70

Stacci	Granulometria tipica	Requisiti generali + requisiti empirici (EN 13108-1 e 20)			Requisiti generali + requisiti fondamentali (EN 13108-1 e 20)						
		CARATTERISTICA	VALORE	UM	CARATTERISTICA	VALORE	UM				
63 40 31,5 20 16 14 12,5 10 8 6,3 4 2 0,500 0,250 0,063	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,0 94,0 82,0 55,0 37,0 18,0 13,0 6,5	Contenuto dei vuoti:			Contenuto dei vuoti:						
		massimo	NPD	[%]	massimo	NPD	[%]				
		minimo	NPD	[%]	minimo	NPD	[%]				
		Minimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Sensibilità all'acqua	NPD	[%]				
		Massimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]				
		Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	[%]	Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]				
		Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	NPD	[%]	Temperatura della miscela	150÷180	[°C]				
		Sensibilità all'acqua	NPD	[%]	Contenuto di legante	Bmin 5,4	[%]				
		Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]	Rigidezza:						
		Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]	minima	NPD	[MPa]				
		Temperatura della miscela	150÷180	[°C]	massima	NPD	[MPa]				
		Contenuto di legante	Bmin 5,4	[%]	Resistenza a fatica	NPD	[-]				
		Resistenza alla deformazione permanente			Resistenza alla deformazione permanente						
		Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]	Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]				
		Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]	Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]				
		Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]	Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]				
		Valori Marshall:			Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20						
		Stabilità	NPD	[kN]							
		Scorrimento	NPD	[mm]							
		Quoziente	NPD	[kN/mm]							
		Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20									
		CODICE PROD/DOP: PMC0579									
		REVISIONE ITT: dicembre 2027									