

IMPIANTO DI PRODUZIONE: BARCACCIA									
CE		Organismo d'ispezione N° Anno di affissione N° certificato EC		948 2025 CPD-0155		SISTEMA DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'		2+	
EN 13108-1									
CB 10 USURA WMA 50/70									
Stacchi		Granulometria tipica		Requisiti generali + requisiti empirici (EN 13108-1 e 20)			Requisiti generali + requisiti fondamentali (EN 13108-1 e 20)		
				CARATTERISTICA	VALORE	UM	CARATTERISTICA	VALORE	UM
				Contenuto dei vuoti:			Contenuto dei vuoti:		
63		100,0		massimo	NPD	[%]	massimo	NPD	[%]
40		100,0		minimo	NPD	[%]	minimo	NPD	[%]
31,5		100,0		Minimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Sensibilità all'acqua	NPD	[%]
20		100,0		Massimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]
16		100,0		Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	[%]	Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]
14		100,0		Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	NPD	[%]	Temperatura della miscela	≤ 120 - ≤ 160	[°C]
12,5		100,0		Sensibilità all'acqua	NPD	[%]	Contenuto di legante	Bmin 4,8	[%]
10		100,0		Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]	Rigidezza:		
8		95,0		Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]	minima	NPD	[MPa]
6,3		77,0		Temperatura della miscela	≤ 120 - ≤ 160	[°C]	massima	NPD	[MPa]
4		55,0		Contenuto di legante	Bmin 4,8	[%]	Resistenza a fatica	NPD	[-]
2		39,0		Resistenza alla deformazione permanente			Resistenza alla deformazione permanente		
0,500		20,0		Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]	Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]
0,250		14,0							
0,063		6,8		Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]	Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]
				Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]	Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]
				Valori Marshall:					
				Stabilità	NPD	[kN]			
				Scorrimento	NPD	[mm]			
				Quoziente	NPD	[kN/mm]			
				Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20			Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20		
				CODICE PROD/DOP: PMC0589			REVISIONE ITT: dicembre 2029		