

IMPIANTO DI PRODUZIONE: BARCACCIA									
CE	Organismo d'ispezione N°		948		SISTEMA DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' 2+				
	Anno di affissione		2024						
	N° certificato EC		CPR-0155						
EN 13108-1									
CB 20 BINDER BM 45/80									
Stacci		Granulometria tipica	Requisiti generali + requisiti empirici (EN 13108-1 e 20)			Requisiti generali + requisiti fondamentali (EN 13108-1 e 20)			
63 40 31,5 20 16 14 12,5 10 8 6,3 4 2 0,500 0,250 0,063	100,0 100,0 100,0 100,0 95,0 87,0 80,0 70,0 63,0 58,0 48,0 34,0 18,0 12,0 5,7	CARATTERISTICA	VALORE	UM	CARATTERISTICA	VALORE	UM		
		Contenuto dei vuoti:			Contenuto dei vuoti:				
		massimo	NPD	[%]	massimo	NPD	[%]		
		minimo	NPD	[%]	minimo	NPD	[%]		
		Minimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Sensibilità all'acqua	NPD	[%]		
		Massimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]		
		Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	[%]	Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]		
		Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	NPD	[%]	Temperatura della miscela	≤165° - ≤175°	[°C]		
		Sensibilità all'acqua	NPD	[%]	Contenuto di legante	Bmin 4,4	[%]		
		Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]	Rigidezza:				
		Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]	minima	NPD	[MPa]		
		Temperatura della miscela	≤165° - ≤175°	[°C]	massima	NPD	[MPa]		
		Contenuto di legante	Bmin 4,4	[%]	Resistenza a fatica	NPD	[-]		
		Resistenza alla deformazione permanente			Resistenza alla deformazione permanente				
		Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale			NPD	[%]	Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]
		Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote			NPD	[mm/1000cicli]	Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]
		Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale			NPD	[%]	Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]
		Valori Marshall:							
		Stabilità	NPD	[kN]	Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20				
		Scorrimento	NPD	[mm]					
Quoziente	NPD	[kN/mm]							
Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20			CODICE PROD/DOP: PMC0612						
			REVISIONE ITT: aprile 2029						