IMPIANTO DI PRODUZIONE: BARCACCIA

CE

Organismo d'ispezione N°	**948**	**SISTEMA DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**
Anno di affissione	**2021**	**2+**
N° certificato EC	**CPD-0155**	

EN 13108-1

CB 20 BASEBINDER BM 45/80

Stacci	Granulometria tipica
63	*100,0*
40	*100,0*
31,5	*100,0*
20	*93,0*
16	*85,0*
14	*77,0*
12,5	*69,0*
10	*58,0*
8	*52,0*
6,3	*49,0*
4	*43,0*
2	*33,0*
0,500	*19,0*
0,250	*14,0*
0,063	*5,7*

Requisiti generali + requisiti empirici (EN 13108-1 e 20)

CARATTERISTICA	VALORE	UM
Contenuto dei vuoti:		
massimo	NPD	[%]
minimo	NPD	[%]
Minimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]
Massimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]
Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	[%]
Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	V10Gmin 9	[%]
Sensibilità all'acqua	NPD	[%]
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]
Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]
Temperatura della miscela	150÷190	[°C]
Contenuto di legante	Bmin 3,4	[%]
Resistenza alla deformazione permanente		
Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaiamento proporzionale	NPD	[%]
Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]
Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaiamento proporzionale	NPD	[%]
Valori Marshall:		
Stabilità	NPD	[kN]
Scorrimento	NPD	[mm]
Quoziente	NPD	[kN/mm]

Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20

Requisiti generali + requisiti fondamentali (EN 13108-1 e 20)

CARATTERISTICA	VALORE	UM
Contenuto dei vuoti:		
massimo	NPD	[%]
minimo	NPD	[%]
Sensibilità all'acqua	NPD	[%]
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]
Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]
Temperatura della miscela	150÷190	[°C]
Contenuto di legante	Bmin 3,4	[%]
Rigidezza:		
minima	NPD	[MPa]
massima	NPD	[MPa]
Resistenza a fatica	NPD	[-]
Resistenza alla deformazione permanente		
Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaiamento proporzionale	NPD	[%]
Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]
Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaiamento proporzionale	NPD	[%]

Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20

CODICE PROD/DOP: PMC0528_____
REVISIONE ITT: maggio 2026