

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Conforme all'allegato III del Regolamento (EU) n.305/2011
Regolamento sui prodotti da Costruzione

EMILIANA CONGLOMERATI SPA
Via Volta, 5 – 42123 Reggio Emilia
Tel. 0522.936200 – e-mail info@emilcon.it

Unità produttiva di : GONZAGA Via Ronchi, 54/d - 46023- GONZAGA - MN

Codice identificazione prodotto	INGS12	Sistema di attestazione	Usi previsti del prodotto da costruzione
Identificazione del prodotto	AGGREGATO NATURALE 0/4	2+	EN 12620 - Aggregato per calcestruzzo
Nome commerciale	SABBIA MISTA ALPINA		EN 13139 - Aggregati per malte

TUV Italia, organismo notificato di certificazione del controllo della produzione n° 0948, ha effettuato l'ispezione iniziale degli stabilimenti produttivi e del controllo di produzione, la sorveglianza continua, la verifica e la valutazione del controllo di produzione secondo il sistema 2+ e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione 0948-CPR- 001

Regola & norma utilizzata	Dimensione	Categoria UNI EN 933-1	Tolleranza	Forma dei granuli	Passante allo 0,063 mm EN 933-1	M. volumica del granulo UNI EN 1097-6	Assorbimento UNI EN 1097-6	Equivalente in sabbia UNI EN 933-8	Valore di blu UNI EN 933-9	Sostanze organiche UNI EN 1744-1	Indice di appiattimento UNI EN 933-3	Indice di Forma UNI EN 933-4	Los Angeles UNI EN 1097-2	Res. usura Micro Deval UNI EN 1097-1	Res. Abrasione superficiale UNI EN 1097-8	Resistenza alla Levigazione UNI EN 1097-8	Shock termico UNI EN 1367-5	Reattività alcali-silice UNI EN 8520	cloruri idrosolubili UNI EN 1744-1	Solfati solubili in acido UNI EN 1744-1	Zolfo totale UNI EN 1744-1	Emissione di radioattività	Sostanze pericolose D.M. 186
Unità misura ⇄ NORMATIVA ↓	d/D	G _C G _F G _{N0} G _A	GT	T/S	F	Mg/m ³	%	SE %	MB g/kg	Color (*)	FI	SI	LA	M _{DE}	AAV	PSV	V _{LA}	% esp	% C	AS	S	Bq/kg	
EN 12620:2013	0/4	G _F 85		T	f ₃	2,67	1,4	84	0,6	°2 °	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	Non reattivo	0,002	AS _{0,2}	<0,001%	<1	Non presenti
EN 13139:2013	0/4	G _F 85		T	Cat 1	2,67	1,4	84	0,6	°2 °	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	Non reattivo	0,002	AS _{0,2}	<0,001%	<1	Non presenti

Note: = Nessuna prestazione determinata; N.R.= Nessun requisito Richiesto; * = n° vetrino colorato di riferimento. T/S = Tondi/Spaccati

Determinazioni non applicabili: Contenuto di conchiglie; Resistenza all'urto; Resistenza abrasione pneumatici chiodati; Stabilità di volume.

La prestazione del prodotto è conforme alla prestazione dichiarata.

Si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

Il Legale rappresentante: Almoudio Zentoni

Data

04/03/14