

| | | |
|--|--|---------------|
|  EMILIANA CONGLOMERATI AL CENTRO DELL'EDILIZIA | DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n° | INDM11 |
| <i>ai sensi dell'Allegato III del Regolamento (EU) n° 305/2011 - Regolamento sui prodotti da costruzione</i> | | |

| | | |
|-----|--|--|
| 1. | Codice Identificazione unico del Prodotto-tipo: | INM011 |
| 1.1 | Numero di tipo (art. 11 , par.4 CPR 305/2011): | MISCELA FINE GHIAIETTI Aggregato naturale 0/12 ; INM011 |
| 2. | Uso/Usi previsti del prodotto da costruzione: | EN 12620:2002 +A1:2008 (Aggregati per calcestruzzo) |
| 3. | Nome e indirizzo del fabbricante <i>(art.11, par.5, CPR 305/2011)</i> | Emiliana Conglomerati s.p.a. Via A.Volta 5 , 42123 - Coviolo - Reggio Emilia Tel. 0522-936200 Fax. 0522-792457 Stabilimento di produzione: Guardasone di Traversetolo - PR - via Ariana n° 23 , 43029 Tel. 0522 936290 Fax 0521 894394 |
| 4. | Nome e indirizzo del mandatario (art. 12, par.2,CPR 305/2011) | Non applicabile |
| 5. | Sistema di valutazione& verifica della costanza di prestazione <i>(all.V , CPR 305/2011):</i> | 2+ |
| 6.a | Norma/e armonizzata/e: | EN 12620:2002 +A1:2008 |
| | Organismo notificato (numero identificativo,nome e indirizzo): | n°0948 - TÜV Italia srl Viale Fulvio Testi - 280/6 - 20126 Milano (MI) |
| | L'Organismo Notificato ha effettuato: | i) ispezione iniziale dello stabilimento del controllo di produzione in fabbrica ii) sorveglianza,valutazione e verifiche continue del controllo di produzione in fabbrica |
| | secondo il sistema: | 2+ |
| | e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica: | n. 0948-CPR-0151 |

| 7 | Specifica armonizzata & Prestazione dichiarata | | | | |
|------|--|---|--|--|--|
| | CARATTERISTICHE ESSENZIALI | EN 12620:2002 +A1:2008 | | | |
| 7.1 | Dimensione dell'aggregato (D) (EN 933-1:2012) | 12 mm | | | |
| 7.2 | Granulometria (d/D) (EN 933-1:2012) | 0/12 | | | |
| 7.3 | Categoria (G _C , G _F , G _{NG} , G _A) (EN 933-1:2012) | G _A 90 | | | |
| 7.4 | Tolleranza (G, GT) (EN 933-1:2012) | N.P.D. | | | |
| 7.5 | Contenuto dei fini :passante allo staccio 0,063 mm (f) (EN 933-1 :2012) | f ₁₁ | | | |
| 7.6 | Massa volumica dei granuli s.s.a. [Mg/m ³] (EN 1097-6:2008) | 2,634 ± 0,050 | | | |
| 7.7 | Assorbimento di acqua (WA24) (EN 1097-6:2008) | 1,82% | | | |
| 7.8 | Massa volumica in mucchio (MV) (EN 1097-3:1999) | N.P.D. | | | |
| 7.9 | Qualità delle polveri : Equivalente in sabbia (SE) (EN 933-8:2012) | ≥ 80% | | | |
| 7.10 | Qualità delle polveri : Valore di blù (MB) (EN 933-9:2013) | ≤ 1,2 g/kg | | | |
| 7.11 | Forma dell'aggregato grosso:Indice di forma (SI) (EN 933-4:2008) | SI ₄₀ | | | |
| 7.12 | Forma dell'aggregato grosso:Coefficiente d'appiattimento (FI) (EN 933-3:2012) | FI ₃₅ | | | |
| 7.13 | Resistenza alla frammentazione dell'aggregato gross (LA) (EN 1097-2:1999) | LA ₂₅ | | | |
| 7.14 | Resistenza all'usura dell'aggregato grosso (MDE) (EN 1097-1:2011) | N.P.D. | | | |
| 7.15 | Resistenza alla levigabilità (PSV - VL) (EN 1097-8:2009) | N.P.D. | | | |
| 7.16 | Resistenza all'abrasione superficiale (AAV) (EN 1097-8:2009 , A) | AAV ₁₅ | | | |
| 7.17 | Resistenza allo shock termico (V _{LA}) (EN 1367-5:2011) | N.P.D. | | | |
| 7.18 | Resistenza gelo/disgelo (F) (EN 1367-1:2007) | F1 | | | |
| 7.19 | Percentuale di particelle frantumate negli aggregati grossi(C) (EN 933-5:2006) | N.P.D. | | | |
| 7.20 | Spigolosità degli aggregati fini :coefficiente di scorrimento (Ecs) (EN 933-6:2003) | N.P.D. | | | |
| 7.22 | Categoria Reattività (RA) (UNI EN 8520-22:2020) | RA ₁ (BM _{0,1}) | | | |
| 7.23 | Contenuto sostanze Humiche (livello colorazione vetrino) (EN 1744-1:2013, 15.1)) | ° 1 ° | | | |
| 7.24 | Contenuto cloruri idrosolubili (EN 1744-1:2013 , 7) | < 0,01% | | | |
| 7.25 | Contenuto solfati solubili in acido (AS) (EN 1744-1:2013 ,12) | AS _{0,2} | | | |
| 7.26 | Contenuto di zolfo totale (S) (EN 1744-1:2013 , 11) | < 0,02% | | | |
| 7.27 | Sostanze Pericolose (D.M. 186) | Entro limiti normativi | | | |
| 7.28 | Contaminanti leggeri (m _{PC}) (EN 1744-1:2013 , 14.2) | N.P.D. | | | |
| 7.29 | Presenza/Assenza AMIANTO (CNR IRSA App III Q64 Vol 3 1996) | ASSENTE | | | |
| 7.30 | Emissione Radioattività (Tubo Geiger-Muller) | N.P.D. | | | |
| 7.31 | Contenuto conchiglie nell'aggregato grosso (SC) (EN 933-7:2000) | N.P.D. | | | |
| 7.32 | Resistenza ai pneumatici chiodati (AN) (EN 1097-9:2008) | N.P.D. | | | |
| 7.33 | Contenuto di carbonato di calcio negli aggregati fini per strati di usura delle pavimentazioni in calcestruzzo (EN 1744-1:2013, 12.3; EN 196-2:2005) | N.P.D. | | | |
| 7.34 | Stabilità di volume - ritiro per essiccamento (WS) (EN 1367-4:2008) | N.P.D. | | | |
| 7.35 | Disintegrazione del silicato dicalcico (scorie d'altoforno) (EN 1744-1:2013, 19.1) | N.P.D. | | | |
| 7.36 | Disintegrazione del ferro (scorie d'altoforno) (EN 1744-1:2013, 19.2) | N.P.D. | | | |
| 7.37 | Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio (EN 1744-1:2013, 19.3) | N.P.D. | | | |
| 7.38 | Analisi petrografica (EN 932-3:2004) | Cava Boschi : Prevalentemente rocce di origine sedimentaria. Calcareni (40-50%), marne (30-40%), peliti calcaree (10-20%) ed arenarie (<10%). Classe reattività EP_{II} | | | |
| 7.39 | Sonnerbrand del basalto (EN 1367-3:2002) | N.P.D. | | | |
| 7.40 | Classificazione per i costituenti degli aggregati grossi riciclati (EN 933-11:2009) | N.P.D. | | | |
| 8. | Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: | -- -- | | | |

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Reggio nell'emilia li

10/04/2025

il legale rappresentante

Almaudio Zutoi