
 <div>EMILIANA CONGLOMERATI AL CENTRO DELL'EDILIZIA</div>		<div>Emiliana Conglomerati s.p.a.</div> <div>via A.Volta, 5 42123 Reggio Emilia</div> <div>Tel. 0522 936200 - e.mail info@emilcon.it</div>																																																																																			
Unità produttiva di: <div>località Pontenuovo, 29020 Gossolengo (PC)</div>																																																																																					
	organismo di'ispezione n° : n°0948 - TÜV Italia srl		Sistema di attestazione <div>2+</div>																																																																																		
	Anno di affissione : 2013																																																																																				
	n° certificato : n. 0383																																																																																				
Usi previsti del prodotto da costruzione		EN 13043:2002	Nome commerciale : PIETRISCO 1																																																																																		
Codice identificazione prodotto :		INP010	Identificazione prodotto : Aggregato naturale 6/10																																																																																		
<div><div><div>Granulometria tipica</div><table><tr><td>luce maglie mm.</td><td>passante</td></tr><tr><td>63</td><td>100</td></tr><tr><td>31,5</td><td>100</td></tr><tr><td>16</td><td>100</td></tr><tr><td>14</td><td>100</td></tr><tr><td>12,5</td><td>100</td></tr><tr><td>10</td><td>93</td></tr><tr><td>8</td><td>41</td></tr><tr><td>6,3</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>0,6</td></tr><tr><td>0,063</td><td>0,43</td></tr></table></div><div><div>Analisi petrografica</div><div>80-85% Granuli sedimentari (di cui calcari marnosi 40-45%, calcareniti poligeniche fini/finissime 30-35%, calcari chiari<10%).Il rimanente 10-15% frammenti igneo-metamorfici basaltico-ofiolitici. Tracce di calcite <3%. Classe reattività = EP II</div></div></div> <div><table><tr><th>CARATTERISTICA</th><th>VALORE DICHIARATO</th></tr><tr><td>Dimensione (d/D)</td><td>6/10</td></tr><tr><td>Categoria UNI EN 933-1 GC , GF , GNG , GA</td><td>GC 85/35</td></tr><tr><td>Tolleranza</td><td>G NR</td></tr><tr><td>Passante allo staccio 0,063mm UNI EN 933-1</td><td>f 1</td></tr><tr><td>Massa volumica s.s.a. (Mg/m3) UNI EN 1097-6</td><td>2,669 Mg/m3</td></tr><tr><td>Assorbimento (%) UNI EN 1097-6</td><td>1,6%</td></tr><tr><td>Equivalente in Sabbia (SE) UNI EN 933-8</td><td>N.P.D.</td></tr><tr><td>Valore di blu (MB) UNI EN 933-9</td><td>N.P.D.</td></tr><tr><td>Contenuto sostanze Humiche (livello colorazione vetrino)</td><td>N.R.</td></tr><tr><td>Indice d'appiattimento (FI) UNI EN 933-3</td><td>FI 15</td></tr><tr><td>Indice di Forma (SI) UNI EN 933-4</td><td>SI 15</td></tr><tr><td>Los Angeles (LA) UNI EN 1097-2</td><td>LA 20</td></tr><tr><td>Resistenza all'usura Micro Deval (MDE) UNI EN 1097-1</td><td>MDE 20</td></tr><tr><td>Resistenza all'abrasione superficiale (AAV) UNI EN 1097-8</td><td>N.P.D.</td></tr><tr><td>Resistenza alla Levigazione (PSV) UNI EN 1097-8</td><td>PSV 50</td></tr><tr><td>Shock termico (VLA) UNI EN 1367-5</td><td>VLA 2,28</td></tr><tr><td>Affinita ai leganti bituminosi (6/24 h) UNI EN 12697-11</td><td>80/70%</td></tr><tr><td>Resistenza gelo/disgelo (F) UNI EN 1367</td><td>F 1</td></tr><tr><td>Particelle frantumate UNI EN 933-5</td><td>C 100/0</td></tr><tr><td>Categoria Reattività (RA) (UNI EN 8520-22:2020)</td><td>N.R.</td></tr><tr><td>Cloruri idrosolubili (%) UNI EN1744-1</td><td>0,02%</td></tr><tr><td>Solfati solubili in acido (% - AS) UNI EN 1744-1</td><td>AS 0,2</td></tr><tr><td>Zolfo Totale (S) UNI EN 1744-1</td><td>< 0,02%</td></tr><tr><td>Emissione Radioattività (Bq/kg)</td><td>N.P.D.</td></tr><tr><td>Sostanze pericolose D.M. 186</td><td>Entro limiti normativi</td></tr></table></div> <tr><td colspan="4">Ultimo aggiornamento: 20/06/2024</td></tr> <tr><td colspan="4">Legenda: N.P.D. = nessuna prestazione determinata N.R. = Nessu requisito richiesto</td></tr>				luce maglie mm.	passante	63	100	31,5	100	16	100	14	100	12,5	100	10	93	8	41	6,3	3	4	0,6	0,063	0,43	CARATTERISTICA	VALORE DICHIARATO	Dimensione (d/D)	6/10	Categoria UNI EN 933-1 GC , GF , GNG , GA	GC 85/35	Tolleranza	G NR	Passante allo staccio 0,063mm UNI EN 933-1	f 1	Massa volumica s.s.a. (Mg/m3) UNI EN 1097-6	2,669 Mg/m3	Assorbimento (%) UNI EN 1097-6	1,6%	Equivalente in Sabbia (SE) UNI EN 933-8	N.P.D.	Valore di blu (MB) UNI EN 933-9	N.P.D.	Contenuto sostanze Humiche (livello colorazione vetrino)	N.R.	Indice d'appiattimento (FI) UNI EN 933-3	FI 15	Indice di Forma (SI) UNI EN 933-4	SI 15	Los Angeles (LA) UNI EN 1097-2	LA 20	Resistenza all'usura Micro Deval (MDE) UNI EN 1097-1	MDE 20	Resistenza all'abrasione superficiale (AAV) UNI EN 1097-8	N.P.D.	Resistenza alla Levigazione (PSV) UNI EN 1097-8	PSV 50	Shock termico (VLA) UNI EN 1367-5	VLA 2,28	Affinita ai leganti bituminosi (6/24 h) UNI EN 12697-11	80/70%	Resistenza gelo/disgelo (F) UNI EN 1367	F 1	Particelle frantumate UNI EN 933-5	C 100/0	Categoria Reattività (RA) (UNI EN 8520-22:2020)	N.R.	Cloruri idrosolubili (%) UNI EN1744-1	0,02%	Solfati solubili in acido (% - AS) UNI EN 1744-1	AS 0,2	Zolfo Totale (S) UNI EN 1744-1	< 0,02%	Emissione Radioattività (Bq/kg)	N.P.D.	Sostanze pericolose D.M. 186	Entro limiti normativi	Ultimo aggiornamento: 20/06/2024				Legenda: N.P.D. = nessuna prestazione determinata N.R. = Nessu requisito richiesto			
luce maglie mm.	passante																																																																																				
63	100																																																																																				
31,5	100																																																																																				
16	100																																																																																				
14	100																																																																																				
12,5	100																																																																																				
10	93																																																																																				
8	41																																																																																				
6,3	3																																																																																				
4	0,6																																																																																				
0,063	0,43																																																																																				
CARATTERISTICA	VALORE DICHIARATO																																																																																				
Dimensione (d/D)	6/10																																																																																				
Categoria UNI EN 933-1 GC , GF , GNG , GA	GC 85/35																																																																																				
Tolleranza	G NR																																																																																				
Passante allo staccio 0,063mm UNI EN 933-1	f 1																																																																																				
Massa volumica s.s.a. (Mg/m3) UNI EN 1097-6	2,669 Mg/m3																																																																																				
Assorbimento (%) UNI EN 1097-6	1,6%																																																																																				
Equivalente in Sabbia (SE) UNI EN 933-8	N.P.D.																																																																																				
Valore di blu (MB) UNI EN 933-9	N.P.D.																																																																																				
Contenuto sostanze Humiche (livello colorazione vetrino)	N.R.																																																																																				
Indice d'appiattimento (FI) UNI EN 933-3	FI 15																																																																																				
Indice di Forma (SI) UNI EN 933-4	SI 15																																																																																				
Los Angeles (LA) UNI EN 1097-2	LA 20																																																																																				
Resistenza all'usura Micro Deval (MDE) UNI EN 1097-1	MDE 20																																																																																				
Resistenza all'abrasione superficiale (AAV) UNI EN 1097-8	N.P.D.																																																																																				
Resistenza alla Levigazione (PSV) UNI EN 1097-8	PSV 50																																																																																				
Shock termico (VLA) UNI EN 1367-5	VLA 2,28																																																																																				
Affinita ai leganti bituminosi (6/24 h) UNI EN 12697-11	80/70%																																																																																				
Resistenza gelo/disgelo (F) UNI EN 1367	F 1																																																																																				
Particelle frantumate UNI EN 933-5	C 100/0																																																																																				
Categoria Reattività (RA) (UNI EN 8520-22:2020)	N.R.																																																																																				
Cloruri idrosolubili (%) UNI EN1744-1	0,02%																																																																																				
Solfati solubili in acido (% - AS) UNI EN 1744-1	AS 0,2																																																																																				
Zolfo Totale (S) UNI EN 1744-1	< 0,02%																																																																																				
Emissione Radioattività (Bq/kg)	N.P.D.																																																																																				
Sostanze pericolose D.M. 186	Entro limiti normativi																																																																																				
Ultimo aggiornamento: 20/06/2024																																																																																					
Legenda: N.P.D. = nessuna prestazione determinata N.R. = Nessu requisito richiesto																																																																																					

Ultimo aggiornamento: **20/06/2024**