
 <div>EMILIANA CONGLOMERATI AL CENTRO DELL'EDILIZIA</div>		<div>Emiliana Conglomerati s.p.a.</div> <div>via A.Volta, 5 42123 Reggio Emilia</div> <div>Tel. 0522 936200 - e.mail info@emilcon.it</div>																																																																																											
Unità produttiva di: <div>località Pontenuovo, 29020 Gossolengo (PC)</div>																																																																																													
	organismo di'ispezione n° : n°0948 - TÜV Italia srl		Sistema di attestazione <div>2+</div>																																																																																										
	Anno di affissione : 2013																																																																																												
	n° certificato : n. 0383																																																																																												
Usi previsti del prodotto da costruzione		EN 13043:2002	Nome commerciale : PIETRISCO 0,5																																																																																										
Codice identificazione prodotto :		INP005	Identificazione prodotto : Aggregato naturale 4/10																																																																																										
<div><div><div>Granulometria tipica</div><table><tr><td>luce maglie mm.</td><td>passante</td></tr><tr><td>63</td><td></td></tr><tr><td>50</td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td></tr><tr><td>31,5</td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td></tr><tr><td>16</td><td>100</td></tr><tr><td>14</td><td>100</td></tr><tr><td>12,5</td><td>100</td></tr><tr><td>10</td><td>100</td></tr><tr><td>8</td><td>98,2</td></tr><tr><td>6,3</td><td>52,4</td></tr><tr><td>4</td><td>0,3</td></tr><tr><td>2</td><td>0,2</td></tr><tr><td>1</td><td>0,2</td></tr><tr><td>0,5</td><td>0,2</td></tr><tr><td>0,25</td><td>0,2</td></tr><tr><td>0,125</td><td>0,2</td></tr><tr><td>0,063</td><td>0,1</td></tr></table></div><div><div>Analisi petrografica</div><div>80-85% Granuli sedimentari (di cui calcari marnosi 40-45%, calcareniti poligeniche fini/finissime 30-35%, calcari chiari<10%).Il rimanente 10-15% frammenti igneo-metamorfici basaltico-ofiolitici. Tracce di calcite <3%. Classe reattività = EP II</div></div></div> <div><div>CARATTERISTICA</div><div>VALORE DICHIARATO</div></div> <table><tr><td>Dimensione (d/D)</td><td>4/10</td></tr><tr><td>Categoria UNI EN 933-1 GC , GF , GNG , GA</td><td>GC 85/20</td></tr><tr><td>Tolleranza</td><td>G NR</td></tr><tr><td>Passante allo staccio 0,063mm UNI EN 933-1</td><td>f 1</td></tr><tr><td>Massa volumica s.s.a. (Mg/m3) UNI EN 1097-6</td><td>2,661 Mg/m3</td></tr><tr><td>Assorbimento (%) UNI EN 1097-6</td><td>WA24 2</td></tr><tr><td>Equivalente in Sabbia (SE) UNI EN 933-8</td><td>N.P.D.</td></tr><tr><td>Valore di blu (MB) UNI EN 933-9</td><td>N.P.D.</td></tr><tr><td>Pontenziale reattivitàALCALI/SILICE Classe EP, BM , PC</td><td>N.R.</td></tr><tr><td>Indice d'appiattimento (FI) UNI EN 933-3</td><td>FI 15</td></tr><tr><td>Indice di Forma (SI) UNI EN 933-4</td><td>SI 15</td></tr><tr><td>Los Angeles (LA) UNI EN 1097-2</td><td>LA 20</td></tr><tr><td>Resistenza all'usura Micro Deval (MDE) UNI EN 1097-1</td><td>MDE 20</td></tr><tr><td>Resistenza all'abrasione superficiale (AAV) UNI EN 1097-8</td><td>N.P.D.</td></tr><tr><td>Resistenza alla Levigazione (PSV) UNI EN 1097-8</td><td>PSV 50</td></tr><tr><td>Shock termico (VLA) UNI EN 1367-5</td><td>VLA 2,28</td></tr><tr><td>Affinita ai leganti bituminosi (6/24 h) UNI EN 12697-11</td><td>80/70%</td></tr><tr><td>Resistenza gelo/disgelo (F) UNI EN 1367</td><td>F 1</td></tr><tr><td>Particelle frantumate UNI EN 933-5</td><td>C 100/0</td></tr><tr><td>Categoria Reattività (RA) (UNI EN 8520-22:2020)</td><td>N.R.</td></tr><tr><td>Cloruri idrosolubili (%) UNI EN1744-1</td><td><0,02%</td></tr><tr><td>Solfati solubili in acido (% - AS) UNI EN 1744-1</td><td>AS 0,2</td></tr><tr><td>Zolfo Totale (S) UNI EN 1744-1</td><td><0,02%</td></tr><tr><td>Emissione Radioattività (Bq/kg)</td><td>N.P.D.</td></tr><tr><td>Sostanze pericolose D.M. 186</td><td>Entro limiti normativi</td></tr></table> <div>Legenda: N.P.D. = nessuna prestazione determinata N.R. = Nessu requisito richiesto</div> <div>Ultimo aggiornamento: 20/06/2024</div>				luce maglie mm.	passante	63		50		40		31,5		25		20		16	100	14	100	12,5	100	10	100	8	98,2	6,3	52,4	4	0,3	2	0,2	1	0,2	0,5	0,2	0,25	0,2	0,125	0,2	0,063	0,1	Dimensione (d/D)	4/10	Categoria UNI EN 933-1 GC , GF , GNG , GA	GC 85/20	Tolleranza	G NR	Passante allo staccio 0,063mm UNI EN 933-1	f 1	Massa volumica s.s.a. (Mg/m3) UNI EN 1097-6	2,661 Mg/m3	Assorbimento (%) UNI EN 1097-6	WA24 2	Equivalente in Sabbia (SE) UNI EN 933-8	N.P.D.	Valore di blu (MB) UNI EN 933-9	N.P.D.	Pontenziale reattivitàALCALI/SILICE Classe EP, BM , PC	N.R.	Indice d'appiattimento (FI) UNI EN 933-3	FI 15	Indice di Forma (SI) UNI EN 933-4	SI 15	Los Angeles (LA) UNI EN 1097-2	LA 20	Resistenza all'usura Micro Deval (MDE) UNI EN 1097-1	MDE 20	Resistenza all'abrasione superficiale (AAV) UNI EN 1097-8	N.P.D.	Resistenza alla Levigazione (PSV) UNI EN 1097-8	PSV 50	Shock termico (VLA) UNI EN 1367-5	VLA 2,28	Affinita ai leganti bituminosi (6/24 h) UNI EN 12697-11	80/70%	Resistenza gelo/disgelo (F) UNI EN 1367	F 1	Particelle frantumate UNI EN 933-5	C 100/0	Categoria Reattività (RA) (UNI EN 8520-22:2020)	N.R.	Cloruri idrosolubili (%) UNI EN1744-1	<0,02%	Solfati solubili in acido (% - AS) UNI EN 1744-1	AS 0,2	Zolfo Totale (S) UNI EN 1744-1	<0,02%	Emissione Radioattività (Bq/kg)	N.P.D.	Sostanze pericolose D.M. 186	Entro limiti normativi
luce maglie mm.	passante																																																																																												
63																																																																																													
50																																																																																													
40																																																																																													
31,5																																																																																													
25																																																																																													
20																																																																																													
16	100																																																																																												
14	100																																																																																												
12,5	100																																																																																												
10	100																																																																																												
8	98,2																																																																																												
6,3	52,4																																																																																												
4	0,3																																																																																												
2	0,2																																																																																												
1	0,2																																																																																												
0,5	0,2																																																																																												
0,25	0,2																																																																																												
0,125	0,2																																																																																												
0,063	0,1																																																																																												
Dimensione (d/D)	4/10																																																																																												
Categoria UNI EN 933-1 GC , GF , GNG , GA	GC 85/20																																																																																												
Tolleranza	G NR																																																																																												
Passante allo staccio 0,063mm UNI EN 933-1	f 1																																																																																												
Massa volumica s.s.a. (Mg/m3) UNI EN 1097-6	2,661 Mg/m3																																																																																												
Assorbimento (%) UNI EN 1097-6	WA24 2																																																																																												
Equivalente in Sabbia (SE) UNI EN 933-8	N.P.D.																																																																																												
Valore di blu (MB) UNI EN 933-9	N.P.D.																																																																																												
Pontenziale reattivitàALCALI/SILICE Classe EP, BM , PC	N.R.																																																																																												
Indice d'appiattimento (FI) UNI EN 933-3	FI 15																																																																																												
Indice di Forma (SI) UNI EN 933-4	SI 15																																																																																												
Los Angeles (LA) UNI EN 1097-2	LA 20																																																																																												
Resistenza all'usura Micro Deval (MDE) UNI EN 1097-1	MDE 20																																																																																												
Resistenza all'abrasione superficiale (AAV) UNI EN 1097-8	N.P.D.																																																																																												
Resistenza alla Levigazione (PSV) UNI EN 1097-8	PSV 50																																																																																												
Shock termico (VLA) UNI EN 1367-5	VLA 2,28																																																																																												
Affinita ai leganti bituminosi (6/24 h) UNI EN 12697-11	80/70%																																																																																												
Resistenza gelo/disgelo (F) UNI EN 1367	F 1																																																																																												
Particelle frantumate UNI EN 933-5	C 100/0																																																																																												
Categoria Reattività (RA) (UNI EN 8520-22:2020)	N.R.																																																																																												
Cloruri idrosolubili (%) UNI EN1744-1	<0,02%																																																																																												
Solfati solubili in acido (% - AS) UNI EN 1744-1	AS 0,2																																																																																												
Zolfo Totale (S) UNI EN 1744-1	<0,02%																																																																																												
Emissione Radioattività (Bq/kg)	N.P.D.																																																																																												
Sostanze pericolose D.M. 186	Entro limiti normativi																																																																																												

Ultimo aggiornamento: **20/06/2024**